

龙口电炉总厂服务贴心 试金炉厂家 试金炉

产品名称	龙口电炉总厂服务贴心 试金炉厂家 试金炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

- 2、中温箱式采用封闭型炉膛，以电热合金丝为发热元件制成螺旋形后盘绕于炉膛四壁之中，散热时炉温均匀，延长了使用寿命。
- 3、高温管式电阻炉采用 耐高温燃烧管，以硅碳棒作为发热元件在炉膛外套内安装。
- 4、高温箱式电阻炉以硅碳棒为发热元件直接在炉膛内安装，火试金炉规格，热利用率高。
- 5、本系列电阻炉保温材料选用0.4-0.6轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉，使其蓄热量和导热系数减少，致使炉膛蓄热量大，升温时间缩短、表面温升低、耗电量也大大降低。

1) 试金炉型号KLSJ-150-20

2) 工作室尺寸(深*宽*高) 680*320*250mm。

3) 温度1350 ，高温试金炉，常用温度1300 ，功率20KW，90min内可以升温到1100 ，电压三相380v。

4) 本系列试金炉外型均为长方体，炉壳系用钢板焊接，外壳表面采用银粉漆喷涂。炉膛采用1800 多晶纤维板，试金炉厂家，炉底板为活动式刚玉莫来石底板，试金炉，加热元件为U型硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间采用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑为保温层，升温速度快，炉膛温度均匀稳定性高，炉膛使用寿命长。

外部构造：炉膛外壳由镀锌钢板制成，安装在方钢制作的支架上.外壳表面采用蓝瓷漆喷涂.

炉体：炉膛内部表面采用陶瓷纤维板，高温可达1350 。

试金炉

产品应用：电子、陶瓷、冶金、玻璃、新材料开发等领域的实验和生产。

6、本系列试金炉适用于下列工作条件：

- (1)室内使用；
- (2)海拔不超过1000米；
- (3)环境温度在+5—40 范围内；
- (4)周围环境的相对湿度不超过85%。
- (5)炉子周围没有导电尘埃，危险性气体及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体；
- (6)没有明显的振动和颠簸。

龙口电炉总厂服务贴心(图)-试金炉厂家-试金炉由龙口市电炉总厂提供。行路致远，砥砺前行。龙口市电炉总厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东水口烘烤炉，烟台水口炉，龙口水口烘烤箱的厂家，欢迎来电咨询。