

广西天然砂检测 河沙 海沙检测可以联系我们

产品名称	广西天然砂检测 河沙 海沙检测可以联系我们
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广西天然砂检测 河沙 海沙检测可以联系我们

建筑用砂类别:

按产源分:分为天然砂、机制砂、混合砂。

天然砂:以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，包括河砂、湖砂、山砂、淡化海砂.简单点来说就是自然生成的,经过人工开采和筛选粒径小于4.75mm的颗粒;

机制砂:硬质且未风化岩石的人工机械破碎物，首先要经过人工除土,进而用机械破碎帅选出来的粒径小于4.75mm的

颗粒;

混合砂:即以上两者的混合物, 机制砂和混合砂又统称为人工砂。75%的砂用作混凝土集料混凝土是以水泥、水、砂和

粗集料卵石混合后硬化而成的人造石材, 其中砂的用量约占30% ~ 60%。

建筑用砂中氯离子含量的标准:

- 1、对用于钢筋混凝土用砂, 其氯离子含量不得大于0.06% (以干砂的质量百分率计)
- 2、对用于预应力钢筋混凝土用砂, 其氯离子含量不得大于0.02% (以干砂的质量百分率计)
- 3、对素混凝土, 不得超过水泥重量的2% ;
- 4、对处于干燥环境或有防潮措施的钢筋混凝土,不得超过水泥重量的1% ;
- 5、对处在潮湿而不含有氯离子环境中的钢筋混凝土,不得超过水泥重量的0.3% ;
- 6、对在潮湿并含有氯离子环境中的钢筋混凝土,不得超过水泥重量的0.1% ;
- 7、预应力混凝土及处于易腐蚀环境中的钢筋混凝土,不得超过水泥重量的0.06%。