

施耐德ATV-12H075M3通用变频器

产品名称	施耐德ATV-12H075M3通用变频器
公司名称	众业达电气股份有限公司
价格	745.00/只
规格参数	
公司地址	广东省汕头市龙湖区衡山路62号
联系电话	0754-88730705 18923958272

产品详情

联系信息: 电话：0754-88730705 / 88739699 400电话：4000082226 传真：0754-88739178
邮箱：ec_service@zyd.cn 企业qq：4000082226

atv-12h075m3 产品编号：3068565 产品状态：新进商品 产品品牌：施耐德 产品单位：只
产品重量：0.80[千克] 订货号：atv12h075m3 所属分类：工业自动化>变频传动>通用变频器
所属系列：atv12

防护等级	ip20
远程显示终端	另选
额定功率	0.75kw
额定电流	4.2a
电压等级	三相200-240vac
应用场合	一般应用
通讯协议	modbus
控制面板	标配

atv-12h075m3，施耐德通用变频器atv12系列，应用于简单机械，防护等级是ip20，集成面板，带散热器，额定工作电压200-240vac，50/60hz，额定功率是0.75kw，额定电流是4.2a。

施耐德 atv12 通用变频器 介绍 atv12变频器用于功率范围为0.18 kw至4 kw的三相异步电机。
atv12具有易于安装(基于即插即用原理)、结构紧凑、集成多种功能的特点以及可选的基座版本使其特别适合于简单工业机械或一些民用设备。我们在产品设计阶段就充分考虑了安装和使用中相关的约束条件，从而能够为紧凑简单机器的制造商(原始设备制造商)和安装者提供一种可靠的、高性价比的解决方案。
解决方案示例：1.过出厂设置的变频器可直接起动，无需任何调节
2.用多功能下载器，可方便地为变频器加载配置，无需将其从包装中取出
3.子贴有标签，节省了接线时间；变频器型号位于前端面板上

4.进行批量大包装订购(1)。与单独供货的变频器类似，在包装盒内即可对变频器进行参数配置。 应用应用于简单工业机械：1.物料搬运(小型输送机等) 2.包装(小型贴标机、小型制袋机等) 3.泵类应用(抽水泵、离心泵、循环泵、单机泵以及多泵站等) ()

4.配备有风机的机器(通风或抽烟机、塑料制膜机、烤箱、锅炉、洗衣机等) 应用于民用设备：

1.简单执行机构(出入口栏杆、旋转广告牌等) 2.医疗和健康领域(医用床、水按摩设备、跑步机等)

3.食品与饮料行业(榨汁机、和面机、搅拌机) 其它类型应用：1.商用建筑行业(空调末端送风系统)

2.便携设备应用(移动式机器及带有电源插座的小型设备等) 3.传统上使用其它解决方案的应用：

(1) 双速电机、直流电机、机械传动 (2) 采用机械控制的用于风机和泵的单相电机；“atv12+三相电机”解决方案能够使功率适应于驱动应用的需求，从而降低能源消耗。