

江阴市聚氨酯防水涂料粘结强度检测 涂料8个有害物质限量测试

产品名称	江阴市聚氨酯防水涂料粘结强度检测 涂料8个有害物质限量测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

聚氨酯防水涂料属于致密、高强度的聚氨酯弹性体，其性能指标主要依据国家推荐标准GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》中的规定来进行检测。GB/T 19250-2013将聚氨酯防水涂料检测项目主要分为三大类。分别18个基本性能检测项目、4个可选择检测项目以及8个有害物质限量检测项目。

聚氨酯防水涂料应用领域

GB/T 19250-2013按照聚氨酯防水涂料的应用领域，分成了 I型产品、 II型产品、 III型产品。其中， I型产品主要用于工业和民用建筑工程， II型产品主要用于桥梁等非直接通行部位， III型产品则主要用于桥梁、停车场、上人屋面等外露通讯部位。

18个基本性能检测项目

基本性能检测项目主要有：固体含量、表干时间、实干时间、流平性能、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性能、不透水性能、加热伸缩率、粘结强度、吸水率、定伸时老化性能、热处理后性能、碱处理后性能、酸处理后性能、人工老化性能。

4个可选择检测项目

可选择检测项目顾名思义，就是供需双方可自行协商检测的项目。这些项目主要是对基本性能的补充。其中包括了硬度、耐磨性能、耐冲击性能、接缝动态变形能力这四个指标。

8个有害物质限量检测项目

有害物质检测项目，不仅针对人体健康安全，是保障生产的可持续性发展，对环境水源的污染的限值。所以8个有害物质检测项目主要是挥发性有机化合物、苯、乙苯的总量、萘、蒽、游离、可溶性重金属。

其中可溶性重金属主要检测铅、镉、铬、汞这四个元素。

聚氨酯防水涂料项目，是其生产、加工、质检、采购、销售等诸多环节的重要参考依据。通过对这些项目的不断检测研究，我们可以以此为依据，开发出高性能、无污染、多用途符合国标标准的聚氨酯防水涂料产品。