

淮安水泥比重和堆积密度检测 水泥块强度测试

产品名称	淮安水泥比重和堆积密度检测 水泥块强度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

一、水泥检测项目都有哪些

- 1、比重和堆积密度：普通水泥的比重为3：1，堆积密度通常为1300kg/m³。
- 2、细度：指水泥颗粒的厚度。颗粒越细，硬化越快，早期强度越高。
- 3、凝结时间：水泥搅拌至凝结开始所需的时间称为初凝时间。从添加水到完成凝结所需的时间称为*终凝固时间。
- 4、强度：水泥强度应符合国家标准。
- 5、体积稳定性：指硬化过程中水泥体积变化的均匀性能。水泥含有较多的杂质，会产生不均匀的变形。
- 6、水化热：水泥和水的作用会产生放热反应。在水泥硬化过程中，连续释放的热量称为水化热。
- 7、标准稠度：指水泥浆对标准试棒下沉有一定阻力时的稠度。

二、白水泥和普通水泥的区别

- 1、普通水泥是由硅盐水泥熟料、少量混合材、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。水泥中混合材料掺加量按重量百分比计，掺活性混合材料时，不得超过15%，其中允许用不超过5%的窑灰或不超过10%的非活性混合材料代替，掺非活性混合材料时，不得超过10%。