

施耐德ATV-71HU55N4Z工程变频器

产品名称	施耐德ATV-71HU55N4Z工程变频器
公司名称	众业达电气股份有限公司
价格	4639.00/台
规格参数	
公司地址	广东省汕头市龙湖区衡山路62号
联系电话	0754-88730705 18923958272

产品详情

联系信息: 电话：0754-88730705 / 88739699 400电话：4000082226 传真：0754-88739178
邮箱：ec_service@zyd.cn 企业qq：4000082226

atv-71hu55n4z 产品编号：107096 产品状态：推荐商品 产品品牌：施耐德 产品单位：台
产品体积：0.008312[立方米] 产品重量：5.50[千克] 产品尺寸：175*161*295（长x宽x高
单位:mm） 订货号：atv71hu55n4z 所属分类：工业自动化>变频传动>工程变频器
所属系列：atv71

特殊参数级	ip20
远程显示终端	另选
额定功率	5.5kw
额定电流	14.3a
电压等级	三相380-480vac
应用场合	重载应用
通讯协议	modbus/canopen
控制面板	标配

atv-71hu55n4z , atv71 5.5kw 3p 380vac, 5.5kw,普通涂层,简易面板,emc,无电抗器。

施耐德 atv71 工程变频器

概述：

由于atv71系列变频器超乎寻常的性能、先进的功能与此同时由沿袭一贯强调简约的风格，对所有通信网络、应用场合、用户都开放，因此可为您的所有特定要求提供巧妙的解决方案。

技术参数： 功率范围：0.37~500kw 电压范围：单相或三相 200v - 15 % ~ 240v + 10 %
额定工作环境温度：- 10 ~ 50 过力矩能力：170 % 60s 或 220 % 2s 调速范围：开环：1 : 100
闭环：1 : 1000 调速精度：开环：±10% 电机额定滑差 闭环：±0.01%

用途： 起重 纺织 机床 物料输送 过程控制 印刷包装

电压和功率范围: 200v ~ 220v: 0.37-75kw 380v ~ 480v: 0.75-500kw 500v ~ 690v: 2.2-630kw