

DET2/3 接地电阻测试仪

产品名称	DET2/3 接地电阻测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:MEGGER 型号:DET2/3 接地电阻测试仪 功能:DET2/3
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

DET2/3 接地电阻测试仪

DET2/3是一款坚固而紧凑的自动接地测试仪，旨在测量接地电极电阻和土壤电阻率。适用于大型或更复杂的接地系统，包括通信接地系统和困难的测试环境，可根据BS7430（接地）、BS-EN-62305（防雷）、BS-EN-50122-1（铁路应用）和IEEE标准81进行测试。

测试频率、测试电流和滤波可以快速轻松地被调整，从而克服可能影响测试的不利条件，也可以使用分辨率为0.5 Hz的宽范围的测试电流频率，来消除由接地噪声引起的误差。

其微处理器控制的系统，提供了一种灵活且“用户友好”的接地测试方法，具有出色的错误检测功能和完整测试信息，显示在大型彩色显示屏上。DET2/3可以实时显示其测量结果，以图形方式显示被测系统的噪声量。这是接地测试工程师的可靠的诊断工具。

DET2/3还包括自动频率选择功能，该功能可扫描噪声水平很低的频率，然后在该频率下运行测试。所选的测试电流频率、测试电流水平和增加的滤波选项将存储在内存中，以用于后续测试。

DET2/3使用新的处理器和大容量内部存储器，可以立即计算电阻率（Wenner或Schlumberger方法），并

可以保存整整一天的测试结果。测试结果数据可以直接通过USB下载，也可以直接下载到运行PowerDB软件的电脑。

1 M 的高分辨率，非常适合大型接地系统

多功能测试模式

高精度的接地电极网格和土壤电阻率测试

可充电的电池可以全天持续快速充电（长达10小时）

仪器坚固，防护等级IP65

自动测试频率选择，具有滤波器和大电流功能

诊断轨迹显示

数据存储

大型彩色显示屏，可显示数字和图形结果

提供可选的接地测试套件（ETK）