

PA6聚酰胺 2210G9 台湾(HUIZHOU)南亚

产品名称	PA6聚酰胺 2210G9 台湾(HUIZHOU)南亚
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	21000.00/吨
规格参数	型号:2210G9 特性:45%玻纤、高机械强度、高抗热变形温度 用途:钓具线轴、回力球拍框等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PA6聚酰胺 2210G9 台湾(HUIZHOU)南亚是一种高性能的塑料材料，具有多种优越特性，适用于各种用途。本文将从型号、特性和用途三个角度为您详细介绍。

型号: 2210G9

聚酰胺 2210G9是一种具有高品质的PA6材料。

特性:

45%玻璃纤维填充: PA6聚酰胺

2210G9含有45%的玻璃纤维填充，可以增加材料的刚性和强度，提高其承载能力。

高机械强度: 2210G9具有出色的机械强度，能够承受较大的压力和拉力，不易变形或断裂。

高抗热变形温度: 该聚酰胺材料能够在高温下长时间稳定地使用，具有良好的热稳定性。

用途:

钓具线轴: PA6聚酰胺

2210G9具有优异的韧性和耐磨性，可以用于制作钓具线轴，确保线材卷取的平稳和耐久。

回力球拍框: 由于2210G9具有高机械强度和耐热性，可在制造回力球拍框时提供出色的稳定性和耐用性。

除了以上介绍的主要属性和用途外，PA6聚酰胺 2210G9还具有一些可能被忽略的细节和知识。

耐化学腐蚀:

2210G9对酸、碱、溶剂等化学物质具有较好的抵抗能力，能够在恶劣环境下长时间保持稳定。

优异的电绝缘性能:

由于2210G9是一种绝缘材料，可以应用于需要电绝缘的领域，如电子器件和电气元件。

可塑性良好: 该材料易于加工成各种形状和尺寸，可以通过注塑成型等方法进行加工。

综上所述，PA6聚酰胺 2210G9 台湾(HUIZHOU)南亚是一种高性能的塑料材料，在钓具线轴、回力球拍框等领域具有广泛的应用前景。无论是对于承载能力要求高的产品，还是需要耐热抗磨的场合，PA6 2210G9都能够提供卓越的性能和可靠性。

南亚NYLON简介：

南亚NYLON因非晶领域的酰胺基与水分子之间易形成氢键，所以吸湿性较一般树脂为高，若NYLON胶粒吸收过量水份，不但在成型前的干燥困难，且造成成形品的不良缺陷，如银条或气泡...等表面缺陷，也引起材质劣化，且劣化的材质也将无法回收再使用，形成废品和废料，因此加工前的干燥，为NYLON的重要加工步骤。

南亚PA6工程塑胶特性：

- 1.强韧性佳、耐冲击性优良。
- 2.耐磨耗性佳、具自润滑性。
- 3.耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。
- 4.气体阻隔性、耐药品行优异。
- 5.强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。

南亚PA6的用途相当地广泛，各项应用列举於下：

电气、电子类：家电外壳、电器接头套、吹风机集风口、断路器、农机工具外壳、电热器外壳、风扇外壳、继电器外壳等。

汽车工业类：汽车把手、门把、脚踏车刹车把手、脚踏车轮框、踏板护套。

其他工业类：齿轮、风扇叶片、卷线轴、各式扣具、马达外壳。

其他类：网拍颈箍、迴力球拍框、溜冰鞋底座、连接器、行李箱轮子。