

低翘曲PA6 台湾南亚 2200M6 矿物质填充尼龙

产品名称	低翘曲PA6 台湾南亚 2200M6 矿物质填充尼龙
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	型号:2200M6 特性:30%矿纤,低翘曲,表面佳,高流动 用途:大件外壳,电热器外壳,风扇外壳等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

尊敬的客户，感谢您对东莞市景亿塑胶有限公司的关注与支持。我公司专注于生产高品质的工程塑料，为满足您的需求，我们特别推荐我们的产品：低翘曲PA6 台湾南亚 2200M6 矿物质填充尼龙。

这款2200M6型号的尼龙材料具有以下特性：

30%矿纤填充：通过添加矿物质填充，增强了尼龙材料的硬度和强度，使其更加耐用。

低翘曲性能：我们通过优化配方和加工工艺，使得该材料在使用过程中不易翘曲变形，确保产品的稳定性。

表面佳：采用高质量原料生产的2200M6尼龙，表面光滑细腻，不易产生开裂、气泡等缺陷。

高流动性：该材料在注塑过程中具有出色的流动性，能够填充模具的细微空隙，保证产品的成型完整性。

2200M6尼龙材料的用途广泛，特别适用于大件外壳、电热器外壳、风扇外壳等应用场景。其高硬度和耐磨性能，使得产品能够承受外部冲击和摩擦，确保产品的安全可靠。

在设计大件外壳时，2200M6尼龙能够有效减少翘曲变形的问题，使得产品结构更加稳定。同时，其高流动性可以使得注塑成型更加顺畅，提高生产效率。

对于电热器外壳和风扇外壳等电器产品来说，2200M6尼龙的耐高温性能能够有效保护电子元件，延长产品使用寿命。

此外，我们还注重产品的环保性能。2200M6尼龙材料符合RoHS指令，不含有害物质，对环境无污染，安全可靠。

我们推荐的低翘曲PA6台湾南亚 2200M6 矿物质填充尼龙，以其优异的特性在市场上广受好评。我们提供灵活的订单数量和交货周期，以满足您的需求。

南亚PA6工程塑胶特性：

1. 强韧性佳、耐冲击性优良。
2. 耐磨耗性佳、具自润滑性。
3. 耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。
4. 气体阻隔性、耐药品行优异。
5. 强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。

南亚FR-PA6射出成型参考条件：

包括料管温度之设定及射压、射速之建议值，由於南亚FR-NYLON6具有宽广之成型条件范围，树脂容易成型，成型温度220 ~270 之间(树脂温度是指从喷嘴射出，直接测量的温度)，因此如在建议的温度下加工，就能很轻易地加工出所要的成型品。

南亚NYLON因非晶领域的酰胺基与水分子之间易形成氢键，所以吸湿性较一般树脂为高，若NYLON胶粒吸收过量水份，不但在成型前的干燥困难，且造成成形品的不良缺陷，如银条或气泡...等表面缺陷，也引起材质劣化，且劣化的材质也将无法回收再使用，形成废品和废料，因此加工前的干燥，为NYLON的重要加工步骤。

如果对南亚PA6工程塑料产品感兴趣，欢迎随时与我们联系。我们期待着与您的合作，为您提供高质量的塑料材料解决方案。