

国内做液化气站交钥匙项目的公司，国内做液化气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内做液化气站交钥匙项目的公司，国内做液化气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做液化气站交钥匙项目的公司，国内做液化气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器液化天然气储罐、设备的设计温度应按-168 计算，当采用液氮等低温介质进行置换时，应按置换介质的低温度计算。9.4.2 对于使用温度低于-20 的管道应采用奥氏体不锈钢无缝钢管，其技术性能应符合现行的国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976的规定。9.4.3 管道宜采用焊接连接。公称直径不大于50mm的管道与储罐、容器、国内做液化气站交钥匙项目的公司，国内做液化气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器设备及阀门可采用法兰、螺纹连接；公称直径大于50mm的管道与储罐、容器、设备及阀门连接应采用法兰或焊接连接；法兰连接采用的螺栓、弹性垫片等紧固件应确保连接的紧密度。阀门应能适用于液化天然气介质，液相管道应采用加长阀杆和能在线检修结构的阀门（液化天然气钢瓶自带的阀门除外），连接宜采用焊接。9.4.4 管道应根据设计条件进行柔性计算，国内做液化气站交钥匙项目的公司，国内做液化气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器柔性计算的范围和方法应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316的规定。

9.4.5 管道宜采用自然补偿的方式，不宜采用补偿器进行补偿。9.4.6 管道的保温材料应采用不燃烧材料，国内做液化气站交钥匙项目的公司，国内做液化气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器该材料应具有良好的防潮性和耐候性。9.4.7

液态天然气管道上的两个切断阀之间必须设置安全阀，放散气体宜集中放散。9.4.8 液化天然气卸车口的进液管道应设置止回阀。液化天然气卸车软管应采用奥氏体不锈钢波纹软管，国内做液化气站交钥匙项目的公司，国内做液化气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器其设计爆裂压力不应小于系统高工作压力的5倍。