

# 工地配电箱防护围栏一级配电箱防护棚成都生产厂家

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 工地配电箱防护围栏一级配电箱防护棚成都生产厂家            |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司                      |
| 价格   | 235.00/个                           |
| 规格参数 | 产品名称:配电箱防护棚<br>产品优点:警示效果好<br>产地:成都 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号           |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885            |

## 产品详情

一级二级配电箱防护棚，工地围栏，配电箱防护栏，四川成都工地配电箱防护围栏制造厂家，

对此，施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005也对配电箱有所规定：4. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中，亦不得装设在易受外来固体撞击、强烈振动、液体倾渐及热源烘烤场所。否则，应予清除或做防护处理。5. 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。配电箱除了设置防护棚之外，对于防护棚周边也有相关规定：6. 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。施工现场设置电箱防护棚，无论是从文明施工的角度还是安全生产的角度，都十分必要

二级配电箱防护棚棚身由四面2400mm（高）\*1960mm（宽）的防护栏杆以插销拼接而成。雕栏外侧破杆以边长30mm、壁厚2.5mm的方钢取材，里侧立杆以边长25mm、壁厚2mm的方钢取材。：棚顶与棚身的衔接由每面伸出的双方支架(25mm\*2.0mm)各自嵌进棚身主立杆里(30mm\*2,无缝钢管.5mm),无缝钢管理论重量表。可组装式二级配电箱防护棚为了奉行局施工现场尺度化实行细则，同时到达简化工艺、下降项目保险治理本钱的目标，二级配电箱防护棚的制作上，传统的以钢管、钢筋取材焊接式工艺，自行研制了以方钢取材的可组装式二级配电箱防护棚。棚顶由四周500mm（高）\*2420mm（宽）的特别边框以插销拼接而成。边框以边长30mm、壁厚2,钢管重量计算公式.5mm的方钢取材，伸出的支架以边长25mm、壁厚2mm的方钢取材

配电箱十分容易发生事故，因此做好安全工作很重要，防护棚由此而来。用于施工现场一、二级配电箱

防护。说明：1、施工现场一、二级配电箱应按照该标准设置防护棚。2、防护棚采用可装拆式钢板网利用角钢和螺栓进行组装。3、防护棚高2m，宽1.4m，长1.7m，压\*\*外挑10cm，高12cm。4、防护棚地面应做硬化处理，地面应干净整洁，不得堆放妨碍操作、维修的物品。5、防护棚门前1m范围内不得堆放其它材料，确保门开启方便。6、防护棚可由专业加工单位统一制作安装使用。

工现场配电箱设置配电箱防护棚，除了文明施工的要求，还有以下几点原因：1、避免配电箱暴露在外，雨天淋雨后发生漏电触电事故；2、防止高处坠落物落于配电箱位置，避免砸坏配电箱；3、防护棚加锁保护，防止非电工的施工人員私自操作配电箱警示踢脚线及标识字采用全新数控油墨印刷技术，较加整齐、美观、醒目；4、款式、颜色、尺寸多样，可根据客户要求定制；5、双层防砸结构，标准化设计，全拼装式，快速组装，拆卸简单，方便运输；6、地面需要硬化，立柱基础浇筑700\*700\*700mm混凝土，预埋300\*300\*12mm钢板；7、各种型材及配件规格可按工地所在地的安防标准定制