

# ELSTER埃尔斯斯特Q65、Q100流量计

产品名称	ELSTER埃尔斯斯特Q65、Q100流量计
公司名称	深圳市埃姆森燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区硅谷动力清湖园C2栋竟凯大厦722室
联系电话	86-075529471802 13652391709

## 产品详情

elster q型流量计，埃尔斯斯特涡轮流量计，elster q型流量计包括的型号有：q65、q100、q160、q250、q400、q650、q1000。。。。q10000流量计气体涡轮流量计0755-28145886李小姐13537502453

quantometer q系列气体涡轮表的标题长度短，体积小，性能优良，价格低廉，是坚固而精确的计量表。适合需要高精度及可靠计量的场合，也适合在大流量和高压下进行计量，除了有可测量燃气的普通型外，还有可测量氧气、乙炔及其他腐蚀性气体的特殊型。

型号：q65-q16000

流量：6-25000m<sup>3</sup>/h

口径：dn50-dn600

压力等级：10/16/25/40/64/100kg/cm<sup>2</sup>

工作温度：-10-+60

环境温度：-20-+70

精度

普通型：0.2q<sub>max</sub> q q<sub>max</sub>... ± 1.5%

q<sub>min</sub> q 0.2q<sub>min</sub>... ± 3%

高精度型：0.2q<sub>max</sub> q q<sub>max</sub>... ± 1%

qmin q 0.2qmin... ± 2%

计量范围比：1:20（较高压下可达1:100）

表体材质：球墨铸铁、铸钢或焊钢

连接方式：din法兰连接（同中国gb法兰）或夹装式

适用气体：天然气、城市煤气、lpg等各种气体

型号：q65 口径：dn50 流量：6-100m<sup>3</sup>/h 进出口间距：150mm 重量：4kg

型号：q100 口径：dn80 流量：10-160m<sup>3</sup>/h 进出口间距：240mm 重量：11kg

型号：q160 口径：dn80 流量：13-250m<sup>3</sup>/h 进出口间距：240mm 重量：11kg

型号：q250 口径：dn80 流量：20-400m<sup>3</sup>/h 进出口间距：240mm 重量：11kg

型号：q250 口径：dn100 流量：20-400m<sup>3</sup>/h 进出口间距：300mm 重量：15kg

型号：q400 口径：dn100 流量：32-650m<sup>3</sup>/h 进出口间距：300mm 重量：15kg

型号：q400 口径：dn150 流量：32-650m<sup>3</sup>/h 进出口间距：450mm 重量：30kg

型号：q650 口径：dn150 流量：50-1000m<sup>3</sup>/h 进出口间距：450mm 重量：30kg

型号：q1000 口径：dn150 流量：80-1600m<sup>3</sup>/h 进出口间距：450mm 重量：30kg

型号：q1000 口径：dn200 流量：80-1600m<sup>3</sup>/h 进出口间距：600mm 重量：42kg

型号：q1600 口径：dn200 流量：130-2500m<sup>3</sup>/h 进出口间距：600mm 重量：42kg

型号：q1600 口径：dn250 流量：130-2500m<sup>3</sup>/h 进出口间距：750mm 重量：50kg

型号：q2500 口径：dn250 流量：200-4000m<sup>3</sup>/h 进出口间距：750mm 重量：50kg

型号：q2500 口径：dn300 流量：200-4000m<sup>3</sup>/h 进出口间距：900mm 重量：65kg

型号：q4000 口径：dn300 流量：320-6500m<sup>3</sup>/h 进出口间距：900mm 重量：65kg

型号：q4000 口径：dn400 流量：320-6500m<sup>3</sup>/h 进出口间距：1200mm 重量：110kg

型号：q6500 口径：dn400 流量：500-10000m<sup>3</sup>/h 进出口间距：1200mm 重量：110kg

型号：q6500 口径：dn500 流量：500-10000m<sup>3</sup>/h 进出口间距：1500mm 重量：115kg

型号：q10000 口径：dn500 流量：800-16000m<sup>3</sup>/h 进出口间距：1500mm 重量：115kg

型号：q10000 口径：dn600 流量：800-16000m<sup>3</sup>/h 进出口间距：1800mm 重量：125kg