

# 耐磨白色PVDF板 耐热PVDF板

产品名称	耐磨白色PVDF板 耐热PVDF板
公司名称	顺利塑胶材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	中山市火炬开发区同乐路碧雅市场6号18卡
联系电话	0760-85280976 15019555588

## 产品详情

顺利塑胶材料有限公司 联系方式：15019558855-0760-85280976 qq：13433711407 联系人：邱先生pvdf板（白色/深灰色）：中文聚二偏氟乙烯板，英文名称 polyvinylidene fluoride，是用pvdf树脂经过高温挤出成板材，是一种相当纯净的聚合物，它不含紫外稳定剂、热稳定剂、软化剂、润滑剂或阻燃剂等添加剂。pvdf板材可用pvdf焊条进行焊接成槽体和设备。用来承装各种化学液体。特别适合用于纯水系统和半导体行业中纯净化学试剂的传输。由于pvdf的化学惰性，它几乎不与任何介质发生反应。耐温度高（可在172度下持续工作），优良的抗化学腐蚀及抗水解性能，突出的抗紫外线和耐气候性能。机械强度高、刚性好、耐蠕变性能好、良好的滑动性和耐磨性能、固有的低可燃性，电绝缘性能好。pvdf板特点：具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力，但光滑性和电气绝缘性稍逊。它具有低温条件下的高强度和韧性，可自行熄灭。其工作温度在-60 到+150 之间。

pvdf对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。高温时酯和酮溶液均可对其造成侵蚀 pvdf板缺点：燃烧时含有氟的烟，不易粘接。pvdf板用途：半导体，液晶关联装置等的电子工业领域，化学装置领域,食品加工机器，包装机器的各种零部件、管道、密封件、泵部件、旋转碟、阀门、滑轨等。适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、管道，密封件，泵部件，旋转碟，阀门，止流阀，萃取离心机，嵌齿轮，管道连接，滑轨。制药和原子能工业的元件制造。

pvdf板规格尺寸：8-100mm\*510mm\*1000mm 3-30mm\*1000mm\*2000mm中文聚二偏氟乙烯棒，英文名称 polyvinylidene fluoride 是用pvdf树脂经过高温挤出成棒材，是一种相当纯净的聚合物，它不含紫外稳定剂、热稳定剂、软化剂、润滑剂或阻燃剂等添加剂。含氧指数为46%，阻燃，结晶度65%~78%，密度为1.79~1.83g/cm<sup>3</sup>，熔点为188，热变形温度120~151，长期使用温度为-140~160。由于pvdf的化学惰性，它几乎不与任何介质发生反应。特别适合用于纯水系统和半导体行业中纯净化学试剂的传输。