

PET 4210G6 (玻璃纤维增强30%)台湾南亚

产品名称	PET 4210G6 (玻璃纤维增强30%)台湾南亚
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	20800.00/吨
规格参数	型号:4210G6 特性:玻纤增强，强度、刚性和冲击强度的平衡良好 用途:继电器基座、汽车天窗骨架、化油器零组件等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PET 4210G6 (玻璃纤维增强30%) 台湾南亚

我们是东莞市景亿塑胶有限公司，非常荣幸地向您介绍我们的产品——PET 4210G6 台湾南亚。这款材料拥有多项出色的特性，适用于各种应用领域，让我们一起来了解它吧。

型号: 4210G6

特性: 玻纤增强，强度、刚性和冲击强度的平衡良好

用途: 继电器基座、汽车天窗骨架、化油器零组件等

首先，让我们来了解一下 PET 4210G6 的型号和特性。它采用了玻璃纤维增强技术，使得材料的强度、刚性和冲击强度得到了良好的平衡。这意味着它在应对各种力学挑战时能保持出色的性能表现。

接下来，我们来看看 PET 4210G6 在不同领域的应用。首先是继电器基座，作为继电器的支撑结构，PET 4210G6 的高强度和稳定性能使其成为理想的选择。它能够承受电流和电压的负载，并且具有耐高温和阻燃性能，确保了继电器的可靠性。

另外，PET 4210G6 也适用于汽车天窗骨架。汽车天窗需要具备一定的强度和刚性，以应对车辆行驶中的各种振动和冲击。而 PET 4210G6 的优良特性能够满足这一需求，并且它的轻量化设计有助于提高汽车的燃油经济性。

此外，PET 4210G6 还可以用于化油器零组件。化油器是发动机燃油系统中的重要部件，其质量和性能直接影响到发动机的工作效率和排放标准。采用 PET 4210G6

制造化油器零组件可以提高其耐久性和稳定性，确保燃油供给的效果和精度。

通过上述介绍，相信您已经对 PET 4210G6 有了初步的了解。作为东莞市景亿塑胶有限公司，我们承诺为您提供优质的产品，并提供有竞争力的价格。如果您对 PET 4210G6 或其他相关产品有任何疑问或合作意向，请随时与我们联系。期待与您的进一步沟通和合作！

南亚PET简介：

PET之融点為260℃，除了可由乙二醇和对苯二甲酸 Purified Terephthalic Acid(PTA)反应得到外。亦可以由乙二醇和对苯二甲酸二甲酯 Dimethyl terephthalate(DMT)反应得到。又因為经过延伸后的 PET，可以得到十分优良的强度，因此PET除了在合成纤维有极大的用途外，在延伸膜、吹气瓶等用途之需求量也相当大。由於PET已在上述用途上大量生產，降低了PET之价格。

至於PET在工程塑胶用途的发展，则较在合成纤维用途的发展為晚，它主要的特点是有较好的耐热性、刚性以及较廉的价格。因為添加玻纤对PET之各种物性之补强效果十分良好，為充份发挥PET塑胶上述耐热性、刚性、廉价的特点，现在市场上作為工程塑胶用途之PET，几乎全部都是玻纤补强级之PET。虽然PET在工程塑胶有上述耐热性、刚性、等极具有吸引力的特点，但是PET工程塑胶因為结晶速度较其它泛用工程塑胶如耐隆、POM、PBT等為慢，影响到它在加工成型之效率，因此PET之需求量也大受影响，近来南亚塑胶公司不遗餘力地在研究改善PET之结晶化速度，并且有推出一些结晶速度改良之PET工程塑胶，预料今后PET工程塑胶之需求量将随著结晶化速度之改良，而有明显持续的成长。

南亚PET工程塑胶特性

- 1.强度、刚性良好。
- 2.抗热变形佳。
- 3.耐衝击强度的平衡良好。
- 4.良好的电气性。

南亚PET的用途相当地广泛，各项应用列举於下：

电气、电子类:继电器基座、电器、烤麵包机上、下盖、电熨斗座、马达罩壳等。

汽车工业类:汽车天窗骨架、点火零组件、齿轮、化油器零组件、柴油滤清器、点火器元件、化油器主体等。

其他工业类:真空吸尘器零件、灯座、线轴、分电盘外壳。

其他类:灯罩、热熔胶枪外壳、头灯外壳。