

新风系统风机湿帘

产品名称	新风系统风机湿帘
公司名称	佛山市土禾设备实业有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇石洲工业区1号
联系电话	0757-83832965 13825029932

产品详情

土禾负压风机特点：

- 1.采用cad/cam优化设计制造;
- 2.具有全压高、风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长等特点；
- 3.风量(1.1kw) = 传统风机(0.55kw)风量 × 8倍，既可吹风，也可抽风；
- 4.有效改善环境，既能通风又能降温，同时还能净化空气，有效除去空气异味、粉尘；
- 5.百叶窗自动启闭达到防尘、防水作用，美观大方，是温室、厂房等降温通风的最佳选择。

土禾负压风机细节： 框架：采用先进的自动加工工艺，一次成型，特厚镀锌层（150g/m²），抗腐蚀性极强，底部加排水口。

皮带轮;航空铝合金v型轮毂，热压铸造成型，材质轻，强度高，韧性好，不断裂； 扇叶：6片新型一次冲压成型不锈钢扇叶，不变形、不断裂、美观耐用。整机经过动平衡试验，其合理的叶型角度，在确保产生大气流量同时，产生非常低的噪音。 百叶窗;高强度热镀锌板,采用独特的百叶自动打开装置，（重锤）；保证百叶完全打开和关闭，任何情况下保持近90°打开，使百叶达到不阻风、防风、防雨、防尘； 重锤式开闭机构：其开关机构，是借助两个无需动力的百转重锤，配置自动装置来实现，百叶达到防风、防尘、防雨；

电机;采用v型皮带传动，配置的高效节能电机，国标、通过3c认证，防护等级：ip54，绝缘等级：f级；

皮带：进口a、b型皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护。 检测：严格的六道质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测；

土禾负压风机说明：1台风机1小时将700立方米（约100平方米厂房）室内与室外空气交换44500 ÷ 700立方米=63.5次，使室内的每一个位置有一台家庭风扇直吹的效果。

不论您的厂房

有多热：32度或45度以上，

或灰尘、水气很多，或通风不良，非常闷热。用土禾负压风机配备水帘

可使贵公司的厂房保持在 26度 - 30度之间的舒适环境下运作，从而提高贵公司工作效率。

土禾负压风机应用领域：

领域：纺织、制袜、制衣、玻璃、注塑、橡胶、喷涂、丝印、玩具、电子、家电、鞋类、印刷、食品加工、漂染、洗衣房等有高温的工厂车间。

民用领域：网吧、商场、超市、体育馆、食堂、菜市场、候车室及娱乐等场所的空气温度调节。

农业领域：大型养殖场、温室大棚及畜牧场等。

土禾负压风机参数：

型号	扇口+直径(mm)	扇叶转数(r/m)	空气流量(m ³ / h)	噪音(db)	功率(kw)	额定电压(v)	重量(kg)	外
tuhe-a	1430	450	48000	65	1.50	380	98	
tuhe-1	1270	427	44500	65	1.1	380	85	
tuhe-2	1110	427	37000	63	0.75	380	65	
tuhe-3	950	427	32000	60	0.55	380	55	
tuhe-4	770	495	29500	56	0.37	380	43.5	
tuhe-5	550	900	10210	59	0.25	220-240	24.5	
tuhe-550	530	870	6100	50	0.15	220-240	18.5	