

TPU科思创9392AU物性加工参数介绍 特性低温冲击性能 耐水解 抗霉抗菌性 应用工程零件 软管 型材 电缆

产品名称	TPU科思创9392AU物性加工参数介绍 特性低温冲击性能 耐水解 抗霉抗菌性 应用工程零件 软管 型材 电缆
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科思创(拜耳) 型号:9392AU 应用:工程零件 软管 型材 电缆
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

TPU科思创9392AU物性加工参数介绍

TPU科思创9392AU特性:低温冲击性能 耐水解 抗霉抗菌性

TPU科思创9392AU应用:工程零件 软管 型材 电缆

产品说明:

挤出和注塑级;带有特殊的紫外线稳定剂;极好的水解和抗微生物性;良好的低温柔韧性;应用:非加强软管;电缆护套;个人资料;技术零件

TPU科思创9392AU邵氏硬度42D,邵氏硬度92A, 熔融温度195-215度, TPU塑料又称热塑性弹性体, 应用广泛。如需了解更多科思创TPU价格、型号、特性、用途等, 欢迎来电咨询订购!

科思创TPU产地: 德国、上海

本公司原料可配送(江浙沪1天, 其它省约3天可达), 价格合理, 货源充足, 当天订货当天发货, 可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料。

