

墙面变形缝中心板

产品名称	墙面变形缝中心板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

缩缝的铝合金面板盖板的厚度是根据根据缝的宽度的增加而增加的，所以根据伸缩缝使用的部位不同厚度使用情况如下（经供参考，可按照项目设计制作）：

外墙、顶棚、内墙及屋面的建筑伸缩缝铝合金盖板厚度选用如下：缝宽为50

--100mm的铝合金面板采用厚度为1.0mm--2.0mm；

缝宽为100--200mm的铝合金面板采用厚度为1.2mm--2.0mm；

缝宽为200--300mm的铝合金面板采用厚度为2.0mm--3.0mm；

缝宽为300--500mm的铝合金面板采用厚度为3.0mm以上厚度；

楼地面建筑伸缩缝的铝合金盖板厚度选用如下（承重型伸缩缝可根据情况不同适当加厚）：

缝宽为50--150mm的铝合金面板采用厚度为4.0mm；

缝宽为200--250mm的铝合金面板采用厚度为5.0mm；

缝宽为300--350mm的铝合金面板采用厚度为6.0mm；

缝宽为400以mm上的铝合金面板采用厚度为8.0mm以上的厚度。

伸缩缝尺寸和运动动态决定了您是否需要标准或抗震伸缩缝系统。在做出选择之前，您还必须做出其他决定。抗震伸缩缝物的选择通常是规范过程中关键的步骤，因为地板覆盖物的性能对建筑物的占用者具影响。在选择封面时，滚动载荷的存在和卫生需求是主要考虑因素。