

## solest120 冷冻油 DB#7

产品名称	solest120 冷冻油 DB#7
公司名称	湖北冰辰机电制冷设备工程有限公司
价格	2400.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市虹口区四平路
联系电话	13926549484

## 产品详情

### solest120润滑油

用于r-134a , r404 , r407 , r410及r507冷媒系统。目前为以下公司所使用 , 或与其对等之产品。汉钟 , 复盛 , gea (grasso), 大冷王 ( thermo king), blissfield, sabroe, bitzer, bock,开利carrier (carlyle), 顿汉布什 ( dunham-bush ) , j&e hall (apv baker), frick, statoil.

此产品并适用于一般100 cst之poe油的设计.

经性能试验之物理特性：

solest 润滑剂乃是专为空调工业和冷冻设备标准的工厂初装而设计。且为原来设备制造商 ( oem ) 之维修和销后之市场服务 , cpi的实验室经研究各种原来设备制造商 ( oem ) 之空压机台架试验 , 然后提供一系列特别设计的产品。而这些产品全然符合系统的需要 , 而且是无毒的 , 并通过美国29cfr 1910. 1200. 之标准。cpi提供改善的性能 , 其远超过传统的矿物油 , 不论在黏度指数、闪点和燃点以及倾点。

### solest的典型技术参数

特性	31-he	lt-32	46	68	70	120	170	220
粘度40oc	32.7	33.1	49.5	66.3	65.5	127.7	175.2	233.3

100oc	5.7	5.7	6.9	8.9	9.0	12.7	16.5	18.4
100of	35.9	36.4	55.1	73.9	72.9	144.8	198.8	267.9
210oc	5.8	5.8	7.1	9.1	9.2	13.1	17.0	19.0
粘度指数	115	112	93	108	113	90	93	86
密度1b/gal	7.81	8.03	7.80	7.96	7.85	7.91	7.93	7.94
倾点/oc(of)	<-51 (<-60)	-52 (<-62)	-45 (-49)	-43 (-45)	-42 (-44)	-33 (-27)	-30 (-22)	-27 (-17)
闪点/oc(of)	240 (465)	240 (465)	235 (455)	263 (505)	240 (465)	251 (485)	265 (510)	268 (515)
燃点/oc(of)	263 (505)	260 (500)	260 (500)	293 (560)	265 (510)	271 (520)	287 (550)	287 (550)
比重	0.939	0.965	0.937	0.957	0.944	0.951	0.953	0.955
介电强度,千伏 astm d 877	35.1	48.2	43.6	49.4	44.9	47.0	46.6	41.8

以上数据并不用于筹备产品规格