

三雨 PGLH100 125机封 机封

产品名称	三雨 PGLH100 125机封 机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

研究表明，优化后的LST-MS摩擦力矩及产热显著减小，PGLH100-125A机封，较普通光滑端面机械密封，其密封寿命延长3倍以上；可通过表面微孔化技术使得非平衡式机械密封具有较高的承载能力；指出静压多孔端面干气密封性能主要依赖微孔部分密度，与微孔直径无关，微孔实际深度对密封性能影响甚小。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

渣浆泵机械密封的安装：

- 1、检查进行安装的机械密封的型号、规格是否无误；
- 2、检查渣浆泵与机械密封的安装相关联部位的尺寸精度、几何精度和相互关系是否符合技术要求。主要有以下几个方面：
的表面光洁度和外径尺寸公差。

中心线垂直度允差。

的端部，安装机械密封的壳体孔的端部结构之倒角和光洁度。

机械密封之转轴工作时的轴向位移量。

密封面内圆柱面上的伤痕很可能是外面的杂物进入密封面或安装不当造成的。密封面上的环形沟槽，多数是固体微粒沉积于密封面而引起的。

石墨环（动环）的裂纹是由于传动件的振动，PGLH100-100A机封，橡胶圈的涨大以及石墨环本身的内应力造成的，而结焦则是因高温所致，机封，这在炼油厂的高温热油介质中是常见的。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

平衡型和非平衡型机械密封平衡型载荷系数 $K < 1.0$ 用于高压场合非平衡型载荷系数 $K \geq 1.0$ 用于普通压力场合双端面机械密封两套密封面对面或背对背安装在一起。两套密封之间形成一个密封腔，PGLH100-125机封，在密封腔中引入封液：堵封、润滑、冷却，选洁净、润滑性好的封液介质。用于工作介质有毒、易挥发、易结晶、高温、低温，或气体、高真空度等场合。串联式机械密封两套密封沿同一方向布置，密封腔压力逐级降低，用于高压场合。波纹管机械密封去掉了补偿环密封圈及其摩擦阻力，补偿环密封圈改至弹簧座处，补偿环追随性提高；避免了补偿环密封圈因轴串、振动所产生的磨损；金属波纹管用于高温介质；聚四氟乙烯波纹管用于腐蚀性介质。集装式机械密封将机械密封、轴套、压盖组合成一个整体；安装时只需固定压盖、轴套，取下定位挡块即可；安装方便，排除了安装不良的影响。

三雨(图)-PGLH100-125机封-机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件等”选择天津市三雨泵阀有限公司，公司位于：天津市南开区密云路华北五金机电城，多年来，三雨坚持为客户提供好的服务，联系人：陈新娟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三雨期待成为您的长期合作伙伴！