

四川无缝钢管 华油管道天津 四川无缝钢管生产厂

产品名称	四川无缝钢管 华油管道天津 四川无缝钢管生产厂
公司名称	天津市华油管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区蔡公庄镇中心路西侧18号
联系电话	15122761111

产品详情

镀锌无缝管的工艺性能

镀锌无缝管的工艺性能

锻性锻性

是材料在承受锤锻、轧制、拉拔、挤压等加工工艺是会改变形状而不产生裂纹的性能。它实际上是金属塑性好坏的一种表现，金属材料塑性越高，变形抗力就越小，四川无缝钢管批发，则锻性就越好。锻性好坏主要决定于金属的化学成分、显微组织、变形温度、变形速度及应力状态等因素

冲压性

冲压性是指金属经过冲压变形而不发生裂纹等缺陷的性能。许多金属产品的制造都要经过冲压工艺，如汽车壳体、搪瓷制品坯料及锅、盆、盂、壶等日用品。为保证制品的质量和工艺的顺利进行，用于冲压的金属板、带等必须具有合格的冲压性能

顶锻性

顶锻性是指金属材料承受打铆、镦头等顶锻变形的性能。金属的顶锻性，是用顶锻试验

测定的

冷弯性

金属材料在常温下能承受弯曲而不的性能，称为冷弯性。出现裂纹前能承受的弯曲程度愈大，四川无缝钢管生产厂，则材料的冷弯性能愈好

镀锌管锌层厚度的测量方法

镀锌管锌层厚度的测量方法

1、磁性法

磁性法是非破坏性实验方法，四川无缝钢管，按GB/T 4956 要求进行，利用电磁测厚仪测量锌层厚度的一种方法，这里值得一说的是，越便宜的设备可能测出来的误差越大，电磁测厚仪价格几千至几万不等，建议用好的设备进行检测。

2、称量法

按GB/T13825要求进行，称量法是仲裁的方法，按本方法测得的镀锌层的镀覆量应按镀层的密度（7.2g/cm²）换算成镀层的厚度。本方法是破坏性实验方法。在制件数量少于10件的情况下，如果称量法可能牵涉到制件损坏和由此发生的补救费用令需方不可接受，则需方不应勉强接受称量法。

镀锌钢管功能特色：

- 1、 锌镀层较厚，结晶详尽、均匀且无孔隙，抗腐蚀性杰出；
- 2、 电镀所得锌层较纯，在酸、碱等雾气中腐蚀较慢，能有用维护钢基体
- 3、 因为锌镀层具有杰出的延展性，因而可进行冷冲、轧制、折弯等各种成型而不损坏镀层。
- 4、 锌镀层经铬酸钝化后构成白色、五颜六色、军绿色等，漂亮大方，具有必定的装饰性；
- 5、 具有较厚的致密的纯锌层掩盖在钢铁表面上，它可以防止钢铁基体与任何的腐蚀溶液的触摸，四川无缝钢管厂，维护钢基体免受腐蚀。在一般大气中，锌层表面构成一层很薄

而密实的氧化锌层表面，它很难溶于水，故对钢基体起着必定维护效果。假如氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后，则防蚀效果更抱负。

四川无缝钢管-华油管道天津-四川无缝钢管生产厂由天津市华油管道科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市华油管道科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!