

天津加气块生产厂家 天津加气块 天津旺达建材

产品名称	天津加气块生产厂家 天津加气块 天津旺达建材
公司名称	天津旺达建材经营有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区二号桥变电所路1号增一号院10-11号
联系电话	15122551559 15122551559

产品详情

加气砖墙体出现裂缝如何解决?

加气砖墙体出现裂缝如何解决？

1.施工控制措施

1.1 控制蒸压加气混凝土砌块的含水率

降低砌块的含水率是消除填充墙砌体因体积收缩产生裂缝的前提。蒸压加气混凝土砌块进场后应按品种、规格分类堆放并避免雨淋，砌块龄期必须超过28d方可砌筑上墙。施工时砌块的含水率要控制在15%以下(现场砌块用钻芯法抽样，通过含水率测试仪进行现场抽样检测，天津加气块，当砌块平均含水率稳定在15%左右时方可上墙砌筑)。填充墙砌筑时严禁提前大量浇水湿润，应在砌筑铺浆前向砌筑面适量淋水。

框架结构与填充墙抹灰前必须进行基层毛化处理。实施基层毛化处理前，要对砌体表面进行充分湿润，用喷浆设备机械喷浆拉毛，胶浆终凝后浇水养护，待有足够强度后再开始抹灰。毛化处理本身不但阻止了抹灰砂浆水分渗入，而且还增强了抹灰层与砌体的粘结强度。

??

加气砖墙体出现裂缝如何解决?

加气砖墙体出现裂缝如何解决？

规范砌筑方法

填充墙砌筑前，应做排砖方案设计，宽度超过300mm的洞口应设置过梁，避免因上部墙体沉降变形造成开裂。绘制砌块平、立面排砖图，控制砖缝宽度和填充墙顶部与钢筋混凝土梁、板底部间的空隙高度，要求砌块上下搭接错缝，搭接长度不小于块体长度的1/3，控制好灰缝大小和砂浆饱满度，水平灰缝厚度不大于15mm，垂直灰缝不大于20mm。墙体砌至梁、板底部时，要留出30耀40mm高度的空隙。

填充墙砌筑时应设皮数杆，挂好灰线，宜采用临时夹板灌缝插实，且边砌筑边用原浆勾缝，墙体每天砌筑高度限定在1.2cm左右，并应在间歇24h后再继续砌筑。砌筑砂浆应确保配比准确，天津加气块厂家，拌好的砂浆应在3h内用完。填充墙砌筑完成后，应进行不少于3d的喷水养护。

填充墙砌筑后，天津加气块生产厂家，时间应至少间隔一周，然后选用责任心强的操作工人进行填充墙顶部的空隙填塞处理。具体处理方法：在砌体与梁、板底空隙部位，双面用防腐木楔背紧墙顶，木楔间距600mm，当空隙在15耀30mm时，采用M5干硬性水泥砂浆填塞密实，当空隙大于30mm时采用膨胀细石混凝土填充，以达到防裂缝的目的。

??

??

轻质砖用在建筑中有哪些好处?

1.在从施工方面来说，这种装修材料的可加功性能是非常不错的，而且施工的时候比较简单，因为这种砖的块头都是比较大的，天津加气块价格，但是质量也很轻，所以施工的时候不会很累，效率还不会降低，是缩短工期的好帮手。

2.重量轻这一点是我们都知道的，不过发泡砖的绝干容量仅仅只是500-700Kg/m³，是要比混凝土，黏土还有空心砖的重量都要轻很多的一种材料，是可以浮在水面上的砖块，现在在很多的建筑中都在使用这种发泡砖，使用这种发泡砖，能够让建筑物的重量都减轻许多，同时也可以让建筑造价省下来更多。

3.发泡砖的隔音性能和吸声性也是不错的，因为在发泡砖当中使用的是多孔结构的设计，所以吸声性是非常不错的，使用这样的砖材来装修房间或者搭盖建筑物的话，能够给居住的人营造出安静优雅的生活环境。

天津加气块生产厂家-天津加气块-天津旺达建材(查看)由天津旺达建材经营有限公司提供。天津旺达建材经营有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旺达——您可信赖的朋友，公司地址：天津市河东区二号桥变电所路1号增一号院10-11号，联系人：王经理。