

DFG系列机械密封 机械密封 正元多邦

产品名称	DFG系列机械密封 机械密封 正元多邦
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

周期性渗漏:(1)泵转子轴向窜动量大，辅助密封与轴的过盈量大

周期性渗漏:（1）泵转子轴向窜动量大，DFG系列机械密封，辅助密封与轴的过盈量大，动环不能在轴上灵活移动。在泵翻转，动、静环磨损后，得不到补偿位移。对策：在装配机械密封时，机械密封，轴的轴向窜动量应小于0.1mm，辅助密封与轴的过盈量应适中，在保证径向密封的同时，动环装配后保证能在轴上灵活移动（把动环压向弹簧能自由地弹回来）。（2）密封面润滑油量不足引起干摩擦或拉毛密封端面。对策：油室腔内润滑油面高度应加到高于动、静环密封面。

掌握机械密封检修与维护

要掌握机械密封检修与维护，首先要知道机械密封的工作原理。机械密封是由两块密封元件（静环与动环）垂直于轴的、光洁而平直的表面相互贴合，并作相对转动而构成的密封装置。它是靠密封介质的压力在旋转的动环和静环的接触表面（端面）上产生适当的压紧力，使这两个端面紧密结合，端面间维持一层极薄的液体膜而达到密封目的的。这层液体

膜具有液体动压力与静压力，ISG系列机械密封，起着润滑合平衡力的作用。

为减少摩擦阻力，轴上安装机械密封的部位要薄薄地涂上一层油，以进行润滑，考虑到橡胶O形圈的相溶性，若不宜用油，可涂肥皂水。浮装式静环不带防转销的结构，不宜涂油，应干式装入压盖。先将静环与压盖一起装在轴上，DFW系列机械密封，注意不要与轴相碰，然后将动环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分几次均匀拧紧。在未固定压盖之前，用手推补偿环作轴向压缩，松开后补偿环能自动弹回无卡滞现象，然后将压盖螺栓均匀地锁紧。

DFG系列机械密封-机械密封-

正元多邦(查看)由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司位于天津市南开区南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正元多邦在其它中享有良好的声誉。正元多邦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正元多邦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。