

开远车辆道闸 车辆道闸定制 通杰门业

产品名称	开远车辆道闸 车辆道闸定制 通杰门业
公司名称	昆明通杰门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区云秀路彼岸小区一期一栋11号商铺
联系电话	13629495900 13629495900

产品详情

道闸系统各部分作用：1、力矩平衡机构：道闸系统采用的平衡机构，仅使用一根弹簧轻松平衡1-6米长度水平栏杆或带关节的曲臂栏杆。2、行程控制系统：编码定位系统与上述自编码变频电机所组成的特有机构，取缔了现有的机械、光电、电磁等一切行程开关，做到了行程自动学习、记忆、修复。也就没有了任何需要调节，维护以及可能损坏的部件了。因而闸杆升降可做到非常平稳，可控制开闸（或关闸）耗时，理论度达到1/1000秒，开远车辆道闸，而且任何情况下电机也会损坏（不包括过压使用情况）。

道闸安装的留意事项：1.接线时一定要按接线图操作。接好线后先测试地感是否正常，车辆道闸厂，地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方，红灯长亮时拿走铁板，道闸主动下落则产品正常。2.地感线圈布线时，将地切一10CM深，2X0.8M的方形巢，四个角切成45度斜角（如右图示），将地感线圈（1平方毫米）一圈圈放入，共放6-8层，线圈每层之间一定要压紧，线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸，且间隔尽量短，接好后用干水泥将巢封住。注：地感线圈截面积为0.5 - 1.5平方毫米的高温铜导线，线截面积的大小对感应强度的影响不是很大。道闸的功能特点：1.外形简洁，机箱结实耐用，超大广告显示尺寸。2.道闸采用先进的表面处理工艺，彰显奢华。3.采用三相变频电机，升落杆速度可调，闸杆运行平稳可靠。4.道闸具有多种控制方式，可供用户选择，既可用外接控制盒按钮实行。5.对道闸升、降、防风、停的手动控制，也可选择遥控装置，对道闸的运行进行远距离控制。6.闸杆在下落过程中，车辆道闸定制，若遇到物体阻挡后，便会自动起杆，减免因失误带来的损伤。开远车辆道闸-车辆道闸定制-通杰门业(诚信商家)由昆明通杰门业有限责任公司提供。昆明通杰门业有限责任公司位于昆明市官渡区云秀路彼岸小区一期一栋11号商铺。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通杰门业在其它中享有良好的声誉。通杰门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通杰门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。