

闸门大才阀门制造 电动闸门启闭机

产品名称	闸门大才阀门制造 电动闸门启闭机
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

铸铁拍门闸门

铸铁拍门

铸铁拍门由：阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。

中文名：铸铁拍门

公称压力：0.1MPa-1.0MPa适用温度： 50

铸铁拍门结构与工作原理：

由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。

仅用于单向水流的圆形和方形出水口，结构严密，电动圆闸门，工作可靠，闸门，无需人力操作启闭力来自水源压力，当拍门内的水压大于拍门外侧压力则开启；反之则关闭。

铸铁拍门适用范围：

适用于水利系统、市政污水、城市防洪排涝、污水处理厂、自来水厂等。

铸铁拍门规格和类别：

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，电动闸门型号，可根据出水口大小形状设计生产；拍门类别可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。

铸铁拍门安装：

拍门安装可采用以下方式：法兰连接，混凝土浇筑。

拍门中心与流道中心允许偏差不应大于3.0 mm

拍门四周应留有400 mm的安装空间，拍门出口下方做成1：5的斜坡。

拍门安装的配件：螺栓或膨胀丝采用不锈钢或经过防腐处理的碳钢；密封件采用橡胶或橡胶垫片。

铸铁闸门的安装注意事项

铸铁闸门的安装注意事项

不同的厂家的铸铁闸门有所不同，在安装上也会有一些不同的注意事项，一般来说，铸铁闸门的安装影响其是使用，电动闸门启闭机，所以要特别注意：

- 1、 闸门安装时应采用整体就位安装，禁止闸框、闸板分体安装，防止闸框变形。
 - 2、 在闸门安装前，首先检查各连接部位的螺栓是否因运输装卸中造成的松动，如有松动应加以紧固。
 - 3、 闸门出厂前，为了使闸板、闸框贴合的更紧，安装后减少间隙，2米以上的闸门在上下横框上安装了压板卡铁，立框的斜铁上增加了顶丝。注意在间隙调整后，将卡铁和斜铁上的顶丝拆除，以使闸门启闭。
 - 4、 检查主立框与横框连结上的止水面是否有错位，如有错位则松动连接螺栓，将止水面调整在同一平面内。
 - 5、 在浇筑混凝土时，流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆应清除，防止灰浆凝固影响启闭。
 - 6、 二期浇筑前将闸门整体吊装就位后，找好前后、左右的正确位置，然后调整螺栓与工程配钢筋焊牢固。
- 同时，闸门的分类有很多，不仅有铸铁闸门，还有钢闸门、镶铜闸门等等，并且以上的信息同样适用于其他类别的闸门。

！

闸门分类方法有几种？

- 1、 按闸门的工作性质可分为工作闸门、事故闸门和检修闸门。工作闸门(也称主要闸门)是水工建筑物正常运行时能够在动水中启闭的闸门。检修闸门是供建筑物或工作闸门检修时短期挡水，在静水中启闭的闸门。事故闸门是在建筑物或有关设备出现事故，能在动水中关闭而在静水中开启的闸门，也称事故检修闸门。水电站进水口的快速（关闭）闸门是限定关闭时间(如两分钟)的事故闸门。
- 2、 按闸门关闭时门叶所承受挡水位的状况分为露顶式闸门和潜孔式闸门。
- 3、 按闸门门叶外观形状分为平面闸门、弧形闸门、人字闸门、拱形闸门、球形闸门和圆筒闸门等。
- 4、 按制造闸门门叶的材料分为钢闸门、铸造(钢、铁)闸门、木闸门、钢筋混凝土闸门和组合材料闸门。
- 5、 按闸门门叶启闭时运动方式分为垂直升降闸门、转动闸门、横拉闸门、滚动闸门和升卧式闸门。
- 6、 按闸门门叶控制方式分为机械操作闸门（手动或电动）和水力自动闸门等。

闸门-大才阀门制造-电动闸门启闭机由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司是一家从事“球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门,调节阀,电磁阀”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“大才DACAI”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使重庆大才阀门在闸阀中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事重庆电动球阀,重庆电动蝶阀,重庆电动阀门的厂家,欢迎来电咨询。