

成都便携式硫化氢报警仪调校检定装置

产品名称	成都便携式硫化氢报警仪调校检定装置
公司名称	成都华诚仪器有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	
公司地址	成都市青羊区二环路西二段41号六楼636号
联系电话	18981964089

产品详情

试验强度：	气室容积：150mm*200mm类型：	自动检定装置
	*200mm	
温度测量范围：	10-35度（ ）	供电电源：AC220V 50Hz
最大功率：	洗气瓶容积：300-350ml（型号：	KBL-I
	kw）	
流量范围：	0-1L/min	品牌：瑞海
加工定制：	否	

kbl-i便携式硫化氢报警仪调校检定装置

产品名称：便携式硫化氢报警仪调校检定装置

产品型号：kbl-i

执行标准：1.jjg执行标准：jjg695-2003硫化氢气体检测仪检定规程

2.aq执行标准：aq1029-2007《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》

3.mt标准：mt1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》、《煤矿安全规程2010版》

产品用途：kbl-i便携式硫化氢报警仪调校检定装置适用于实验室内进行矿用便携硫化氢报警仪的基本误差测定。是测定在矿用硫化氢报警仪的基本误差，报警误差，时间响应等参数

的专用校验装置。完全符合mt1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》的检测标准。是各级煤矿安全生产检测检验机构、各矿务局、各地区煤矿安全仪器计量站、各级计量技术机构开展煤矿用硫化氢检测报警仪的校验检定装置。

产品特点：

- 1.按照mt1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》的检测方法和标准进行矿用便携硫化氢报警仪的基本误差测定，报警误差，时间响应等参数。
- 2.具有仪表气体释放箱体,满足温度要求,进气口有伴温装置。
- 3.双路流量输入，空气和h₂s气体分别接入容器入口，满足测试和清洗要求。
- 4.管路和管件等部件采用耐腐蚀的聚四氟原件，保证使用过程中无有害气体渗漏。
- 5.伴温管温度具有显示功能，可以根据当前温度自动加热。
- 6.时间表为8位显示，满足测试时间，运行时间等显示要求。
- 7.废气出气口具有洗气装置，满足环保要求，降低对环境和人体伤害。
- 8.另外根据要求可以配备耐腐蚀的聚四氟气瓶阀门。
- 9.外形美观，外型美观、坚固耐用、操作简单、方便。

产品主要技术指标：

- 1.h₂s流量计：聚四氟构件0-1l/min
- 2.温度控制范围：10-35度
- 3.气室容积：150mm*200mm*200mm
- 4.洗气瓶容积：300-350ml
- 5.装置电源：ac220v50hz