

# 食用油油罐清洗 合肥拓博|

产品名称	食用油油罐清洗 合肥拓博
公司名称	合肥拓博石油环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区烟墩路东
联系电话	18726773932

## 产品详情

### 油罐清洗工程:

#### 1.污水处理

热水清洗完后，罐内约有70 m<sup>3</sup>~300 m<sup>3</sup>的含油污水。这些污水一般呈棕褐色，食用油油罐清洗，水中有许多的乳化油。这种水不能直接排放，要通过含油污水处理设备进行处理，处理后的水中含油量 10mg/L时方可排放。

#### 2.内部清扫

在进行完热水清洗后，罐内还有一些清洗机冲击不到的区域，因此需求对这些区域进行人工处理。通过人工的刮削、擦、刷等作业，终究将罐内处理洁净，使罐内具有可动火修补的条件。一起把残留在油罐内部的土砂、铁锈、难溶的蜡、胶质和沥青质等残留物铲除到油罐外，按环保要求处理。

#### 3.拆开、吊销和运出

拆开暂时敷设的管道，将全部设备、器件从现场搬运出。

### 油罐清洗的安全准备工作

- 1、制止带着火种进入施工区域，穿戴衣物、鞋具原料均须契合安全规矩、防火要求。
- 2、计量承认罐内残料低于人孔门低方位后，做好防护方法，方能翻开人孔门。检查罐底油料质量，清晰

存油打扫的方法及处理方案。

3、进罐前选用有用的通风，必要时运用鼓风机等设备用具强制通风，人员在进入油罐作业前有必要进体测验和测验，合格才能进罐作业。

加油站双层油罐应如何清洗

- 1、打开入孔，分层检查罐底油料质量，确定存油排除及处理方案。
- 2、进罐人员必须穿戴工作服、工作鞋、工作手套、戴防毒面具。还要带上信号绳和保险带，罐外专人监护，进罐时间不宜太长，轮班作业。另外，现场应有医护人员值班。
- 3、清洗残油污水应用扫帚或木制工具，严禁用铁器和钢制工具
- 4、罐内须采用有效的通风。
- 5、蒸汽法时开始应封闭罐内所有孔盖，待温度达到60到70 时，再打开盖继续蒸洗，使罐内残油完全溶解为止。
- 6、清洗以后的设备罐壁须采取有效的防锈措施，否则很快会发生氧化反应。

食用油油罐清洗-合肥拓博(图)由合肥拓博石油环保技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥拓博石油环保技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!