

鹤壁包邮供应开平-肇庆-鹤山-番禺-增城-佛山全自动滚筒式洗衣机批发

产品名称	鹤壁包邮供应开平-肇庆-鹤山-番禺-增城-佛山全自动滚筒式洗衣机批发
公司名称	鹤山市沙坪暖通家电销售部
价格	面议
规格参数	排水方式:自排 开门方式:前开式 箱体材质:渗锌钢板
公司地址	中国 广东 鹤山市 镇南
联系电话	86 400 6706388

产品详情

排水方式：自排
洗衣程序：手洗、羊毛洗、大件洗、化纤洗、棉麻洗、快洗、预洗、单漂、单甩、单排、强力洗、真丝洗、牛仔洗、毛巾洗、烘干、单洗、抗菌洗、筒干燥、标准洗、筒自洁
型号：NT-1000E

开门方式：前开式
货号：12
自动化程度：全自动
品牌：暖通

箱体材质：渗锌钢板
电机类型：变频电机
内筒材质：不锈钢

型号：nt-1000e

控制方式：电脑板控制

颜色：白色

额定容量：6kg

显示方式：led,剩余时间可视

最高转速：1000rpm

温度选择：*-90度

箱体：冷轧钢板st12

内筒材料：aisi430ba

内筒参数（直径*深度）： 470x290

外筒材料：pp+30玻璃纤维

门直径：420mm

开门角度:180度

电压/频率):220-240v/50hz

额定电流:10a

加热功率:1750w

水压:0.05-1mpa

产品尺寸:600x535x850mm

包装尺寸：662x575x890mm

净重：60kg

毛重:65kg

洗涤程序:16

脱水调节(rpm):400/500/600/700/800/900/1000

温度调节:*-90度(标准程序)

防皱功能:是

速洗程序:是

增加漂洗:是

加强洗功能:是

浸泡功能:是

免脱水功能:是

童锁功能：是

自动断电功能：是

断电记忆功能：是

自我检测故障报警：是

不平衡自动调整：是

24小时预约功能：是

故障报警：是

节能洗：是

过程指示：是

能效等级：i级

容量为：6kg,8kg,9kg皆有库存

业务qq:1965128464联系电话：13048166388蔡先生

传真：0750-8750290全国免费电话：4006706388

公司网址：<http://ntjd1688.cn.alibaba.com>

筒式和波轮式洗衣机各有千秋，它们适合不同人群，就两种洗衣机比较（仅限于这两种机型）而言，是各有优缺点：1.滚筒式洗衣机的特点（以5.0kg全自动洗衣机为例） 由于滚筒式洗衣机洗涤时水不没过洗涤物，洗涤水用量、洗涤剂用量少（用水量60l到90l）； 由于洗涤时靠织物从滚筒上部落下摔打完成的，洗涤轻柔，磨损率低； 由于滚筒洗衣机是热水型机，洗涤剂溶解度高，洗涤性能好。温度可调适用于不同织物的洗涤程序。如：棉织物、丝织物、毛织物； 由于滚筒机的结构使得其脱水转速较高，脱水后洗涤物含水率低，可提高烘干效率； 由于滚筒机的结构使得其可带有烘干功能； 滚筒式洗衣机洗涤轻柔，洗涤时间长（2.0h左右）； 滚筒式洗衣机是热水型机，耗电量大（输入功率1.5kw到2.0kw）； 滚筒式洗衣机制造难度大，价格高（2500元左右）； 滚筒式洗衣机的转筒为水平放置，部件多为不锈钢制作，寿命长（一般为10到15年）。2.波轮式洗衣机的特点（以5.0kg全自动洗衣机为例） 由于波轮式洗衣机洗涤时水没过洗涤物，洗涤水用量、洗涤剂用量多（用水量125l到180l）； 由于洗涤时波轮的正、反向转动搅动水流，带动洗涤物运动，洗涤通过洗涤物相互的摩擦完成的，洗涤力量大，洗涤性能好，但磨损率高； 由于波轮洗衣机是冷水型机，洗涤剂溶解度低，因此多依靠洗涤力量洗涤，多适用于棉、麻织物的洗涤； 由于波轮机的结构使得其脱水转速较低，脱水后洗涤物含水率较高，不宜于使用烘干机； 由于波轮机的结构使得其不易带有烘干功能； 波轮式洗衣机洗涤力量大，洗涤时

间短（50min左右）；波轮式洗衣机是冷水型机，耗电量小（输入功率0.30kw到0.45kw）；波轮式洗衣机制造难度低，价格低(1500元左右)；波轮式洗衣机的转桶为垂直放置，部件多为塑料制作，寿命短（一般为8到10年）。