

合肥NR-HQ6称重传感器

产品名称	合肥NR-HQ6称重传感器
公司名称	合肥科锐传感器有限公司
价格	12.00/PCS
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区南二环路199号好第坊6幢2301
联系电话	13035065566

产品详情

材料：	金属	种类：	称重
加工定制：	是	防护等级：	IP67
材料物理性质：	导体	型号：	NR-HQ6桥式称重传感器
线性度：	0.05（%F.S.）	迟滞：	0.03（%F.S.）
重复性：	0.05（%F.S.）	漂移：	0.02
品牌：	CREE/科锐	输出信号：	模拟型
灵敏度：	2.0	制作工艺：	集成

nr-hq6桥式称重传感器

各类吊车改造为电子吊秤专用传感器；鱼背承载面能保证在轴受载弯曲和安装水平度稍有偏差，仍保证计量精度，具有自动复位功能，安装方便，支密封可靠，性能稳定。

技术参数:

外形可根据客户要求设计定制

额定载荷	5 ~ 20t
综合精度	0.03, 0.05 (线性+滞后+重复性)

灵敏度	2.0 mv/v
蠕变	$\pm 0.03 \sim \pm 0.05 \% f \cdot s/30\text{min}$
零点输出	$\pm 1 \% f \cdot s$
零点温度影响	$\pm 0.03 \% f \cdot s/10$
输出温度影响	$\pm 0.03 \% f \cdot s/10$
工作温度	-20 ~ +65
输入阻抗	750 ± 15
输出阻抗	700 ± 5
绝缘电阻	5000 m
安全过载	150% f · s
供桥电压	建议10vdc
材质	合金钢
接线方式	输入 (+) : 红线 输入 (-) : 黑线 输出 (+) : 绿线 输出 (-) : 白线

尺寸/m 量程/t	a	b	c	d	e	f	g	h1	h2	m	r深	1
5	240	145	120	115	50	90	120	27	100	m12	60深18	14
10 ~ 20	300	210	180	170	56	100	135	41	127	m16	83深20	18

注：本页中所注参数仅供选型参考，详细请按订货时确认为准！