

# 红外双波SF6检测仪（手持式）

产品名称	红外双波SF6检测仪（手持式）
公司名称	珠海市集森电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广东省珠海市前山明珠南路3021号翠微大厦综合楼A栋三楼
联系电话	0756-8661708

## 产品详情

产品介绍该sf6气体泄露红外双波检漏仪，易于操作使用、携带方便且能检测出空气中最小的sf6气体浓度。该仪器的主要技术结构特点是它的灵敏性、响应时间及稳定性抵抗湿度和毒性气体。基于双波无弥散红外线的技术原理，sf6气体泄露红外检漏仪提供了可靠及高精确的性能和少维护的特点。sf6气体泄露红外检漏仪显著地发展到能检测和查明室内外充满sf6气体设备的最小泄露。这可是减少周围环境污染及sf6气体泄露的最佳工具。产品属性? 产品型号：gt-01? 检测气体：六氟化硫? 检测技术：红外技术（ndir）双波? 检测范围：0-9999 ppm? 温度范围：-30度到50度? 存储数据：70条其他说明检测气体：sf6 红外检测技术（ndir）双波 稳定性高 tlv监测 寿命大于十年 可检测范围：0-9999ppm 精度：0-1000 ppm <math>\pm 3\%</math> 设置报警浓度：0-9999ppm 声音报警默认9999ppm 用户密码设置：0-9 6位数字设置 工作温度范围：-30度到50度 压力范围：800hpa-1000hpa 湿度范围：0%-95%相对湿度 自检时间：小于1分钟 响应时间：1s 反应时间:扩散时间小于25秒，流速小于5秒 储存温度范围：-30度到50度 存储数据:70条 随时可以查询存储的数据 时间显示功能 仪器自带充电电池 检测仪尺寸: 200 × 180 × 55mm 检测仪重量: 1kg交易说明 极高的灵敏度，可检测出sf6气体在空气中下降至1 ppm