

苏州发货DRSRO-系列过滤设备/酱、醋过滤设备

产品名称	苏州发货DRSRO-系列过滤设备/酱、醋过滤设备
公司名称	苏州得润水处理科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州吴中区木渎镇中山东路70号（吴中国家创业园2410室）
联系电话	86 0512 66302907/66302971 15262497616

产品详情

种类：	调味品加工机械	品牌：	DR
型号：	DR5X-1	电压：	220（V）
功率：	2500（kw）	产品用途：	供应醋、酱油过滤设备

该设备是专业用来过滤酱油、醋的，是生产酱油、醋专业户的好帮手。

超滤原理也是一种膜分离过程原理，超滤利用一种压力活性膜，在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可截留分子量为 3×10000 — 1×10000 的物质。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时，水分子和分子量小于 300 — 500 的溶质透过膜，而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留，从而使水得到净化。也就是说，当水通过超滤膜后，可将水中含有的大部分胶体硅除去，同时可去除大量的有机物等。超滤原理并不复杂。在超滤过程中，由于被截留的杂质在膜表面上不断积累，会产生浓差极化现象，当膜面溶质浓度达到某一极限时即生成凝胶层，使膜的透水量急剧下降，这使得超滤的应用受到一定程度的限制。为此，需通过试验进行研究，以确定最佳的工艺和运行条件，最大限度地减轻浓差极化的影响，使超滤成为一种可靠的反渗透预处理方法。a. 超滤与传统的预处理工艺相比，系统简单、操作方便、占地小、投资省、且水质极优，可满足各类反渗透装置的进水要求。b. 合理地选择运行条件和清洗工艺，可完全控制超滤的浓差极化问题，使此预处理方法更可靠。c. 超滤对水中的各类胶体均具有良好的去除特性,因而可以考虑扩大到凝结水精处理及离子交换除盐系统的预处理中。在超滤过程中，水深液在压力推动下，流经膜表面，小于膜孔的深剂（水）及小分子溶质透水膜，成为净化液（滤清液），比膜孔大的溶质及溶质集团被截留，随水流排出，成为深缩液。超滤过程为动态过滤，分离是在流动状态下完成的。溶质仅在膜表面有限沉积，超滤速率衰减到一定程度而趋于平衡，且通过清洗可以恢复。超滤是以压力为推动力的膜分离技术之一。以大分子与小分子分离为目的，膜孔径在 $20 - 1000 \text{ \AA}$ 之间。中空纤维超滤器（膜）具有单位容器内充填密度高，占地面积小等优点。

联系：黄永刚联系方式：15262497616

电话：0512-66302907

传真：0512-66302967

网址：www.szdrjt.cn