

合金耐磨双插板阀 合金耐磨双插板阀 镇江博威电力

产品名称	合金耐磨双插板阀 合金耐磨双插板阀 镇江博威电力
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

产品详情

逆止阀（又名止回阀）是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，合金耐磨双插板阀报价，又称止回阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，合金耐磨双插板阀，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀（依旋转）与升降式止回阀（沿轴线移动）。

结构特点

栓接阀盖，旋启式和升降式阀瓣 金属密封面。

阀体和阀盖连接形式

Class150~Class900采用栓接阀盖；Class1500~Class2500采用自压密封式阀盖。

阀盖垫片形式

Class150~Class300止回阀采用不锈钢石墨缠绕垫片；Class600止回阀可用不锈钢石墨缠绕垫片也可采用金属环垫片；Class900止回阀可采用金属环垫片，Class1500~Class2500止回阀采用自压密封金属环。

阀座

碳钢止回阀阀座通常采用锻钢材料，阀座密封面可根据客户要求喷焊硬质合金，NPS 10"的止回阀采用分离式螺纹旋入式阀座，如果用户需要焊阀座结构也可提供；NPS 12截止阀采用焊阀座结构；不锈钢止回阀的阀座一般采用整体式或者在本体上焊硬质合金后直接加工阀座。如果用户有需求，不锈钢止回

阀座也可采用分离式螺纹旋入式和焊接阀座结构。

铸钢旋启式止回阀的结构特征

大口径的止回阀设计有吊环，方便起吊。

栓接阀盖，中法兰垫片的型式可根据压力等级的不同进行选择；

CLASS600的止回阀可采用压力自紧密封结构。

阀瓣限位装置，防止阀瓣打开位置过高而无法关闭。

实心销轴安装精确，强度高，合金耐磨双插板阀批发，保证了阀门的使用性能和使用寿命

摇杆具有足够的强度，关闭时有足够的自由度以利于阀瓣关闭。

阀瓣具有足够的强度和刚度，阀瓣密封面可根据用户要求堆焊金属材料或镶嵌非金属材料。

技术性能

1. 功率大，体积小，升温快。
2. 采用智能控制模式，合金耐磨双插板阀厂家，控温精度高，可与计算机联网。
3. 应用范围广，寿命长，可靠性高。

设备区别

加热器和变频器的区别：

变频器只能改变交流电的频率，从而改变电动机的转动速度，达到改变电动机的输出功率的目的。而加热器是不转动的，变频也就不能控制加热速度。

技术性能

1. 功率大，体积小，升温快。
2. 采用智能控制模式，控温精度高，可与计算机联网。
3. 应用范围广，寿命长，可靠性高。

设备区别

加热器和变频器的区别：

变频器只能改变交流电的频率，从而改变电动机的转动速度，达到改变电动机的输出功率的目的。而加热器是不转动的，变频也就不能控制加热速度。

合金耐磨双插板阀报价-合金耐磨双插板阀-镇江博威电力由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威电力设备有限公司在球阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，镇江博威电力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李霞。