

厦门打码色带热转印色带LC25*100米

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 厦门打码色带热转印色带LC25*100米 |
| 公司名称 | 厦门鑫四方包装机械有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门厦门市同安区工业集中区建材园13栋108 |
| 联系电话 | 0592-7238377 18965150038 |

产品详情

产品介绍热转印色带又称热打码色带或号码用转印色带，属于色带打码机使用耗材,适用于在产品软包装膜上打印生产日期、批号及必要的文字标注。它具有使用方便，字迹清晰，不易脱落、快干等，广泛应用于制药、食品、包装等行业。产品属性产品规格：宽度*长度

色带纸轴内直径为1英寸（2.54厘米）15mm*100m 20mm*100m 25mm*100m 30mm*100m35mm*100m 40mm*100m 45mm*100m 50mm*100m以上为常用规格，各种宽度和长度的规格可订做！

色带颜色：黑色、金色、银色、红色、白色、蓝色、黄色、等各种颜色..... 应用行业：食品厂、制药厂、盐业包装、纸巾厂、日化用品等；可打胶袋、纸张、药盒、瓶子标签日期、保质期、标识等

型号：lc1系列 lc6系列 fc2系列 scf系列适用材质 纸张、聚乙膜（pe）、聚氯乙烯膜（pvc）等材质 铝箔（al）、聚丙烯膜（pp）、聚酯膜（pet）等材质。 温度范围 120~150 130~180 130~180

打印特点 打印清晰，字体颜色深，附着力强，耐蒸煮 打印清晰，抗擦性好，不耐蒸煮。

打印清晰，附着力强，抗擦性优异，耐蒸煮，冷冻零下20 可用 其他说明1.色带工作原理及应用 热转印色带是通过色带打码机热、压结合的方式将本产品上的油墨层转印到塑料、纸张、复合薄膜等材料上的一种打印耗材。其适合在食品、药品、乳品等外层软包装表面打印生产日期、批号、重量等标识、标记信息。可对中文、阿拉伯数字、英文等七号以上的字符实现清晰打印，所打印出的字迹具有清晰、牢固、耐刮擦、耐蒸煮的特点。目前，在低、中、高速生产流水线的在线标识方面应用较多。 3

.使用方法及注意事项：请根据打印速度同时调整打码机压力及打印温度能使打印效果到最佳状态，如果没有温度显示，可根据环境温度及使用条件进行调整，对产品在使用过程中可能出现的问题进行的分析

： a、打印字形边沿模糊或空芯，主要原因：温度过高或打码机压力过重，请同时调整打码机温度及压力使打印效果到最佳状态。 b、打印字型不完整，主要原因：打印温度低、打码机压力过轻或字粒排列不整齐，请试调温度、打码机压力或重新排列字粒，使打印效果到最佳状态。 c、每次打开打码机或更换字粒后，请将打码机预热20---30分钟(如果打码机温度不上升，请交专业人员检修)

d、每次调整日期后应将字粒排列整齐，高度相同。 交易说明免费提供样品测试，您只需支付运费即可。我们承诺:如您对产品质量不满意，在不影响二次销售的前提下，我们无条件退换,退或换您说了算。量大优惠。可定做各种颜色和规格的色带。