

长治防火门厂家 防火门厂家批发 恒晟伟业安防

产品名称	长治防火门厂家 防火门厂家批发 恒晟伟业安防
公司名称	山西恒晟伟业安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区和平南路10号3幢二层0180号
联系电话	13934529977 13934529977

产品详情

防火门厂家相关内容

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，防火门厂家，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！防火门厂家

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享防火门厂家的内容，希望对大家有所帮助：

木质防火门配件有哪些要求?让我们看看!

防火门用合页(铰链)板厚不少于3mm，钢制防火插销应安装在双防火门或多防火门相对固定一侧的门扇上(如有要求)。防火插销的耐火性：

防火插销的耐火时间不得小于其安装和使用的防火门的耐火时间。在耐火试验过程中，防火插销不得有明显的变形和熔化现象。防火插销处不得发生火灾。其次，防火插销应能保证防火门扇与插销安装处无位移，防火门厂家电话，并处于良好的关闭状态。

如果大家有什么疑问或者想要了解更多防火门厂家资讯欢迎大家给小编留言！

防火门厂家相关内容

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，乙级钢质防火门厂家，山西钢质防火门，防火门厂家，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！防火门厂家

大家好本期小编给大家带来新的内容，希望对大家有所帮助：防火门厂家

木质防火门的质量主要会受哪些因素的影响？

一、经过阻燃处理的木材：木质隔热防火门要想达到标准要求的防火效果，一般都要对使用的木材进行相应的阻燃处理，经过阻燃处理的木材才能保证木材在发生火灾时不会很快被引燃。如果木材的阻燃处理进行得不好，木质隔热防火门的耐火时间将会大大缩短，而且还可能给整个建筑物带来巨大的安全隐患。所以木质隔热防火门的阻燃处理就是重要的一个环节。

二、注意安装质量、维护管理：这两点对隔热防火门的性能有重要影响。如果使用不当，危险还是会找上门来的。为了保证发生火灾时木质隔热防火门能够切实发挥作用，在维护和使用的过程中都有一些特殊要求：例如木质隔热防火门必须保持关闭状态。但是现在好多安装的木质隔热防火门都没有处于要求的状态。

防火门是一种活动的防火分隔物，它除具有普通门的作用外，在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性、完整性，具有防火、隔烟、阻挡高温的特殊功能，在发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈功能。

上述内容，希望能给大家带来帮助，如果还有其他问题，可以致电公司，我们会为大家答疑解惑。

公司主营：山西防火门，太原防火卷帘门，山西钢质防火门，长治防火门厂家，防火门厂家，太原消防防火门，山西防火门定制，太原钢木防火门，防火门厂家批发，山西玻璃防火门，太原不锈钢防火门，山西快速门，太原快速堆积门，山西消防车库门，太原工业门等，欢迎来电咨询！防火门厂家

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享防火门厂家的内容，希望对大家有所帮助：

木质防火门的验收规范是怎样的？

现在很多的地方都会安装防火门了，防火门的安装是很有必要的。他对火灾能起到一定的防范的效果，保护我们的人身安全。防火门通常用防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位，对于减少火灾损失起着重要的作用。木质防火门是人们经常会使用到的一种防火门种类，今天我们就来主要说说木质防火门的验收规范是怎样的？

1：木质防火门割角、拼缝应严实平整；胶合板不允许刨透表层单板；表面应净光，涂层应均匀、平整，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。

2：木质防火门其洞口宽度为1200mm，洞口高度为2100mm，门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗，无下框门扇逆时针方向关闭，其耐火性的时间不小于1.00h，耐火隔热性的时间不小于0.05 h的双扇防火门。

3：走廊里的木质防火门窄是1.2m，配电房是1.5m，小门是0.9m到1m，机顶房1.2米到1.5米.一般防火门厂家生产的门宽度在2400mm内。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于防火门厂家的精彩资讯请继续关注我们吧！

长治防火门厂家-防火门厂家批发-恒晟伟业安防(推荐商家)由山西恒晟伟业安防科技有限公司提供。山西恒晟伟业安防科技有限公司是山西太原,防盗门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒晟伟业安防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒晟伟业安防更加美好的未来。