

# 武汉市自粘胶膜防水卷材生产厂家加工

产品名称	武汉市自粘胶膜防水卷材生产厂家加工
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，并应符合下列规定：

- 1、卷材宜单层铺设；
- 2、在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水；
- 3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，自粘胶膜防水卷材生产，卷材端部搭接区应相互错开。

自粘胶膜防水卷材优缺点有哪些呢？

- 1、全新的粘结技术：浇筑混凝土时的浆液与卷材粘结层特殊的高分子自粘胶膜反应粘结，使卷材与混凝土结构层永久性粘接为一体，中间无窜水隐患。
- 2、防水卷材与基层空铺、无粘结，基层沉降变形不会影响其防水性能。

## 自粘胶膜防水卷材施工方法

根据工程结构、工程类别、工程设计、使用标准等不同要求可选用湿铺或预铺(隧道挂铺)施工方法。

**基层处理：**清理基层表面，基层可以潮湿，但不能有明水。如基层干燥需洒水湿润。配制水泥素浆：在水泥(不低于32.5R级普硅盐水泥)当中直接加水，水泥:水=1:0.3~0.4(重量比，根据实际情况合理调查)，用电动搅拌器搅拌1~2min，拌匀静置5~8min。

**卷材粘贴：**用镬刀或刮板将拌制好的水泥素浆均匀地涂刮在基层上，边涂刮边将高分子自粘防水卷材铺贴在上面，并排气压实。

**接缝粘贴：**卷材接缝采用冷自粘方式。相邻短边接缝应错开1m以上;长边接缝施工时，撕去接缝自粘边的预留隔离带，对准粘贴标志线直接粘贴;然后用密封膏加强密封收头处理(搭接部位可采用热风焊接)。

自粘胶膜防水卷材铺设在底板和侧墙，阴阳角部位加强层铺设完毕后进行，施工顺序为先做承台、基梁、底板，后侧墙，底板从南往北纵向铺设，侧墙自下向上铺设。靠近底板垫层和地连墙面一侧为非粘介面（PE面），与结构外表面密贴面为有隔离面（粘贴面）。

## 自粘胶膜防水卷材适用范围

- 1、屋面、地下室、地下车库、人防等建筑工程;
- 2、水库、堤坝、围堰、渠道等水利工程;
- 3、桥梁、地铁、公路、涵洞等交通工程;
- 4、屋顶花园、种植屋面、园林等绿化工程。

武汉市自粘胶膜防水卷材生产厂家加工由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，星洲防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。