

珠海各种类型的SMD680K电感

产品名称	珠海各种类型的SMD680K电感
公司名称	珠海三一电感器制造有限公司
价格	.00/pcs
规格参数	
公司地址	珠海市南屏科技工业园屏西五路
联系电话	86-7568818568 15363962838

产品详情

应用范围：	谐振	种类：	固定电感
品牌：	三一	型号：	SMD32 43 52 53 54 73 75 104 105
封装形式：	贴片电感	绕线形式：	多层平绕式
导磁体性质：	铁氧体磁芯	磁芯形状：	帽形
工作频率：	高频	安装方式：	贴片式
骨架材料：	胶木	品质因数Q：	15.71
电感量：	1.0-950UH (mH)	额定电流：	90-4444 (mA)
分布电容：	8.9 (F)		

图示和尺寸：(单位mm)

品号	a1	a2	b	c
smd32	3.5 ± 0.3	3.0 ± 0.3	2.0 ± 0.3	0.8
smd43	4.5 ± 0.3	4.0 ± 0.3	3.2 ± 0.3	1.5
smd52	5.8 ± 0.3	5.2 ± 0.3	2.5 ± 0.3	1.7
smd53	5.8 ± 0.3	5.2 ± 0.3	3.0 ± 0.3	1.7
smd54	5.8 ± 0.3	5.2 ± 0.3	4.5 ± 0.35	1.7
smd73	7.8 ± 0.3	7.0 ± 0.3	3.5 ± 0.5	2.0
smd75	7.8 ± 0.3	7.0 ± 0.3	5.0 ± 0.5	2.0
smd104	10.0 ± 0.3	9.0 ± 0.3	4.0 ± 0.5	2.5
smd105	10.0 ± 0.4	9.0 ± 0.4	5.4 ± 0.5	2.5

特征：

- 1.镀银端子，低损耗设计。
- 2.大电流，高保和电感。

品号说明：

smd54 – 101m
1234

- 3.理想的dc-dc转换电感。
- 4.带装便於自动表面安装。
- 5.无铅环保。

- 1.产品类型：功率贴片
- 2.款式：铁芯尺寸a1=5.8mm b=4.5mm。3.电感容许公差：j:+5%;k:+10%;l:+15%;m:+20%;n:+30%;p:+40%;q:+50%;r:+75%;s:+100%;t:h。
- 4.电感容许公差：j:+5%;k:+10%;l:+15%;m:+20%;n:+30%;p:+40%;q:+50%;r:+75%;s:+100%;t:h。

电感量和额定电流范围：

- smd321.0~330uh 2.2~0.09a
- smd431.0~68uh 2.56~0.37a
- smd521.2~220uh 4.2~0.15a
- smd531.0~150uh 4.5~0.43a
- smd5410~220uh 1.44~0.35a
- smd7310~330uh 1.44~0.28a
- smd7510~470uh 2.30~0.34a
- smd10410~560uh 2.38~0.32a
- smd10510~820uh 2.60~0.24a

特性：

- 1.对产品加额定电流，其电感值变化不能大于±5%。温度上升不能超过50℃。
- 2.工作温度：-20℃至85℃。

电话：0756-8818568 8818578 手机：15323617188

qq：398348124

联系人：赵冬梅