

# 强夯机支重轮 中特重工 娄底支重轮

产品名称	强夯机支重轮 中特重工 娄底支重轮
公司名称	湖北中特工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市咸安经济开发区兴发路19号
联系电话	18986611320

## 产品详情

湖北中特工程机械有限公司提醒您，关于支重轮容易出现的问题是：

- A、轮体磨损。出现这种情况的原因是采用的钢材不合格或者说材料热处理时的硬度较低，耐磨性不足；
- B、漏油。支重轮轴通过轴套一直在旋转，轮体内要加油来润滑，但如果说密封圈不好的话，很容易产生漏油的现象，娄底支重轮，这样轴与轴套在无润滑的情况下，很容易磨损，造成产品无法进行使用。

因此，支重轮密封的好坏是作为衡量生产公司产品质量的一个很重要的标准。

湖北中特工程机械有限公司，成立于2009年，位于湖北咸宁市咸安经济开发区，注册资金1000万元，技术人员23名，摊铺机支重轮，员工220名，厂区占地70亩。公司承袭湖北咸宁工程机械股份有限公司几十年技术积累，拥有先进的生产、检测设备，依靠技术和科学管理，强夯机支重轮，产品与国内外成功企业对接，是从事履带式工程机械底盘和液压件研发、制造和销售的企业。产品销售覆盖国内，积极参与国际市场竞争。

### 关于支重轮的总成要求

支重轮可以分为单边支重轮与双边支重轮；挖掘机用支重轮以及推土机用支重轮，挖掘机用支重轮一般是黑色油漆的，推土机支关于支重轮的总成要求：

- 1 装配前应该将各零件分别严格检查并清洗干净；
- 2 轴套与直轴在装配前，其配合面应涂少量机油；

3 浮动油封环应配对装配，sd16支重轮，其密封面应涂上润滑脂；O型圈与浮动油封环的接触面不应涂润滑脂，O型圈装配不得有扭曲现象；

4 浮动油封环的总安装力在450 ~ 500N；以保证装配后轮体轴向游隙0.4 ~ 0.9mm，并用手能转动轮体，手感有一定的阻力矩，但无卡住现象；

5 在总成油腔未灌油前，利用螺塞处通入0.4MPa气压封住，放入水中1min不出现气泡；

6 装配完成后应进行跑合，然后将磨损废屑处理干净，腔内杂质量不得超过0.12g；

7 浮封环不能有气孔、划伤等缺陷。

湖北中特工程机械有限公司生产履带式机械底盘零部件产品（即支重轮、托链轮、引导轮、涨紧装置、驱动轮和履带，简称“四轮一带”产品。公司有一批高素质的多年生产履带工程机械底盘配套件丰富经验工程技术人员及生产工人队伍。支重轮、托链轮、引导轮总成装配生产线：零件清洗— 压装轴套— 装油封环及胶圈— 装外盖或滑架— 气密检查— 抽真空加油— 运转试验— 油漆— 包装入库。中特公司宗旨：质量为重，用户至上，恪守信誉，热忱服务。中特工程机械真诚欢迎新老客户莅临指导、洽谈业务、选购产品、携手共进！

挖掘机，又称挖掘机械，是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。湖北中特工程机械有限公司为您介绍关于小型履带式液压挖掘机履带、支重轮、拖链轮的结构形式及组成，并对其做了结构尺寸设计及履带行走装置性能参数的计算，给出了履带、支重轮、拖链轮装配图和各主要零件的零件图。

挖掘机的结构主要由工作装置、车体部分、底盘部分、组成。其中工作装置包括：动臂、斗杆、铲斗及相应的油缸和管路。车体装置包括：发动机、液压泵、控制阀、回转机构、驾驶室、回转平台、油箱、配重等。底盘部分包括：下部行走机构、履带架、四轮一带。