

北京东方华宇 手提式灭火器 昌平手提式灭火器

产品名称	北京东方华宇 手提式灭火器 昌平手提式灭火器
公司名称	北京东方华宇消防器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东风乡 驼房营南路甲8号院68号
联系电话	18210430269 18210430269

产品详情

灭火器报废年限

北京东方华宇消防器材销售有限公司是经北京消防局核准备案的消防器材生产、销售、维修检测和消防工程施工为一体的公司，公司设有消防器材批发部、消防器材（灭火器）维修中心、消防工程公司和电气安全防火检测中心。

报废年限

灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废：手提式化学泡沫灭火器——5年；手提式酸碱灭火器——5年；手提式清水灭火器——6年；手提式干粉灭火器（贮气瓶式）——8年；手提贮压式干粉灭火器——10年；手提式灭火器——10年；手提式二氧化碳灭火器——12年；推车式化学泡沫灭火器——8年；推车式干粉灭火器（贮气瓶式）——10年；推车贮压式干粉灭火器——12年；推车式灭火器——10年；推车式二氧化碳灭火器——12年。

灭火器的制度规范内容检查内容

北京东方华宇消防器材销售有限公司是经北京消防局核准备案的消防器材生产、销售、维修检测和消防工程施工为一体的公司，公司设有消防器材批发部、消防器材（灭火器）维修中心、消防工程公司和电气安全防火检测中心。其中灭火器包括：二氧化碳灭火器，水基型灭火器，干粉灭火器等。

灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期，手提式灭火器价格，进行定期检查。灭火器的检查内容:灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷，否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为

设计工作压力值), 否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷, 否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷, 否则必须更换;筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落, 昌平手提式灭火器, 锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂, 否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器, 必须采用压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器, 应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废;简易式灭火器不得重复灌装维修。简易式灭火器是指充装量小于1kg并由一只手指开启的不可重复充装使用的贮压式灭火器。在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。ABC(磷酸铵盐)干粉通常为淡黄色, 喷射出的粉末精细无杂质, 将喷出的粉末进行充分加热后留有较少残留物

干粉灭火器的适用范围

北京东方华宇消防器材销售有限公司是经北京消防局核准备案的消防器材生产、销售、维修检测和消防工程施工为一体的公司, 公司设有消防器材批发部、消防器材(灭火器)维修中心、消防工程公司和电气安全防火检测中心。其中灭火器包括: 二氧化碳灭火器, 水基型灭火器, 手提式灭火器厂家, 干粉灭火器等。

适用范围:

碳酸氢钠干粉灭火器适用于、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外, 还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。

干粉灭火器扑救可燃、液体火灾时, 应对准火焰根部扫射, 如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时, 应对准火焰根部由近而远, 并左右扫射, 直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧, 使用者应对准火焰根部左右晃动扫射, 使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时, 使用者仍应继续喷射, 直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时, 应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射, 防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势, 造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长, 容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点, 此时极易造成灭火后再复燃的现象, 若与泡沫类灭火器联用, 则灭火效果更佳。

北京东方华宇(图)-手提式灭火器价格-昌平手提式灭火器由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。北京东方华宇消防器材销售有限公司是北京朝阳区, 消防器材的见证者, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在东方华宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创东方华宇更加美好的未来。同时本公司还是从事北京灭火器年检服务, 灭火器年检服务价格, 灭火器年检服务费用的厂家, 欢迎来电咨询。