

孝感穿线管生产厂家 武汉禾业电气公司

产品名称	孝感穿线管生产厂家 武汉禾业电气公司
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

JDG管的工艺有什么特别之处

沉积速率快、防护性能优异

硫酸盐电镀锌铁合金工艺电流效率1高达

，沉积速率快是任何镀锌工艺无可比拟的，精细管的运行速度8~12 m/min，镀层厚度平均2m/min，这是连续镀锌难于达到的。镀层光亮细致悦目。按标准GB/T10125“人造气氛试验-盐雾试验”方法测试，72 h，镀层完好、无变化;96 h，镀层表面出现少量白锈。

的清洁生产

镀锌管采用硫酸盐电镀锌铁合金工艺，在于生产线槽与槽间均穿孔直通而溶液无任何带出或溢流。生产过程各工序由循环系统组成，各槽溶液即酸碱液、电镀液、出光与钝化液等，只循环回用不向系统外渗漏或排放，生产线只设5个清洗槽，采用循环回用定期排放，特别是钝化后不清洗的无废水产生的生产工艺。

g穿线管和kbg穿线管有哪些差别?

g穿线管和kbg穿线管差异:

1.管道壁厚不同

JDG，除了16号管壁厚为1.2，余均为1.6;KBG壁厚与管道尺寸有关，大天回X图也序_3有1.0。

2.连接方式不同

JDG管是一种新型的电路保护管。连接套及其金属附件采用螺纹连接技术。连接依靠管件的顶丝来拧紧管子，实现紧密连接。KBG是一种扣式镀锌

薄壁线管。连接是用卡扣钳子将管子和管件从小坑中压出，使其紧密连接。

3.用途不同

JDG管是替代PVC管、SC管等传统电线管的新-代产品。这是建筑电气领域在材料和新技术方面的突破性。KBG管具有良好的防火、抗、屏蔽性能和抗干扰性能。可用于通信、控制和网络综合布线。

模板拆除后，及时对管道进行预扫。清洗管应将布条固定在带线的一端。从另一端拉出，并清除因镀锌管而在管内积聚的杂物或水。管道清洁

后，关闭箱口。

管道敷设前，应仔细检查金属丝保护套的外观。要求套管的涂层应无脱落、锈蚀和斑点，涂塑金属丝保护套管的PVC层应无气泡和损伤。套管内、

表面无突出、损伤，穿线管生产厂家，切割断面光滑，刺。

电线管表面要盖一层柔软的聚乙烯。除KZ

1型特点外，还具有优异的耐水性、耐腐蚀性、耐化学性，适用于潮湿场所的地下暗埋和直埋管道。

孝感穿线管生产厂家-武汉禾业电气公司由武汉禾业电气有限公司提供。“桥架,KBG管,JDG管”选择武汉禾业电气有限公司，公司位于：湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605，多年来，禾业电气坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。禾业电气期待成为您的长期合作伙伴！