

防火板挡烟垂壁 荆州挡烟垂壁 安邦防火卷帘门

产品名称	防火板挡烟垂壁 荆州挡烟垂壁 安邦防火卷帘门
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

表面不允许有裂纹、压坑及空洞、凹凸、毛刺等做工粗糙现象。、

挡烟垂壁是指安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内，火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

挡烟垂壁单樘一般不超过6米，对于宽度小于6m的区域，可以将挡烟垂壁两端固定在侧墙上。

对于有吊顶的区域，挡烟垂壁的顶部留有一定空间供机电管线布置。+

对于没有吊顶的区域，可以在梁底设置一定高度的密封固定措施，供机电管线穿过，再将挡烟垂壁安装在固定设施下面。

对于超过6米的区域，可以在挡烟垂壁的拼接处设置吊杆，保证该处无机电管线穿过即可。

合格卷帘式挡烟垂壁主体挡烟部分外观不允许有缺角、倾斜、撕裂、缺角、跳线、断线、挖补、经纬纱密度呈现不均匀、色差严重不统一等问题。

挡烟垂壁作为一种消防产品，其主要功能是隔离烟气、隔热防火。那么，当火灾来临时，它是如何工作的呢？

挡烟垂壁通常分为固定式和活动式。活动挡烟垂壁配有驱动装置和控制器，在消防控制中心发送火灾信号或直接接收“烟感”信号发出后，固定挡烟垂壁厂家，放置在天花板上方的挡烟垂壁迅速落到设定高度，荆州挡烟垂壁，形成烟区分离，挡烟垂壁功率，隔离烟气，延缓火灾肆。

组装、拼接或连接应牢固，符合设计要求，不得错位或松动。挡烟垂壁的防烟部位表面不得有裂缝、凹坑、缺角、孔洞、明显的凹凸、毛刺等缺陷。

三 电动挡烟垂壁技术要求

- 1、整体耐火极限在2小时以上，使用温度区间[600，防火板挡烟垂壁，1000]，背火面温升不超过140摄氏度。
- 2、挡烟垂壁布帘材料燃烧性能满足：GB8624
- 3、软质挡烟垂壁下垂有效高度大于等于500mm；
- 4、电动挡烟垂壁升降速度达到0.2m/s，高度值重复定位误差 ± 10 mm；
- 5、垂壁有抗风摆能力，在在5m/s风速中，挡烟垂壁偏角 15° ；
- 6、整体挡烟垂壁升降次数在2000次以上，无损坏；
- 7、单节宽度设置在6000mm以内，可进行组合使用，宽度不限。

防火板挡烟垂壁-荆州挡烟垂壁-安邦防火卷帘门(查看)由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司是从事“钢制防盗门,防火门,防火窗,楼宇对讲门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭贵佳。