

数显表面洛氏硬度计 天津联创蔚莱 洛氏硬度计

产品名称	数显表面洛氏硬度计 天津联创蔚莱 洛氏硬度计
公司名称	天津市联创蔚莱科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道8号310室
联系电话	18602228772

产品详情

天津市联创蔚莱科技发展有限公司，坐落于陈塘国家自主创新区。主要产品有光谱仪、长度测量仪、金相设备、硬度计等。通过创新的合作共赢模式，汇聚了国内外理化仪器的生产企业。

一、应用范围：

测定黑色金属、有色金属等材料的布氏硬度；

适合在工作现场对大型零部件进行布氏硬度检测。

二、主要技术参数：

测量范围：450HBS以下

钢球直径：10毫米

外形尺寸：25 x110毫米

重量：约0.5千克

三、主要配件：

标准锤击布氏硬度块：2块；

20 x读数显微镜：1只；

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，欢迎广大客户朋友来电咨询。

XHRD-150型电动塑料洛氏硬度计

详细信息：杠杆加荷，自动对零，数显表面洛氏硬度计，试验过程自动化，非金属材料硬度测量

XHRD-150型电动塑料洛氏硬度计概述：

电动塑料洛氏硬度计XHRD-150型可用来测定塑料、复合材料和各种摩擦材料及软金属、非金属软材料的硬度。杠杆加荷、自动对零、试验过程自动化、非金属材料硬度测量采用自动对零表、自动加卸荷机构，示值精度高，洛氏硬度计，而且性能较稳定。

天津市联创蔚莱科技发展有限公司，电动洛氏硬度计，坐落于陈塘国家自主创新区。主要产品有光谱仪、长度测量仪、金相设备、硬度计等。通过创新的合作共赢模式，汇聚了国内外理化仪器的生产企业。

硬度计的分类

1、按材料分类

金属硬度计、橡胶硬度计、石材硬度计、水果硬度计

2、按名称分类

1) 洛氏硬度计 HR 表面洛氏硬度计 HR(15.30.45)(N, T)

2) 维氏硬度计 HV

3) 里氏硬度计 HL

4) 布氏硬度计 HB(S)

5) 肖氏硬度计 HS

6) 邵氏硬度计 HA

7) 韦氏硬度计 HW

8) 巴氏硬度计 一个单位相当于压入深度0.0076mm

数显表面洛氏硬度计-天津联创蔚莱(在线咨询)-洛氏硬度计由天津市联创蔚莱科技发展有限公司提供。天

津市联创蔚莱科技发展有限公司是从事“手持光谱仪，直读光谱仪，进口光谱仪，国产光谱仪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾总。