

建筑专用化粪池尺寸，河北建筑专用化粪池大图-环宇

产品名称	建筑专用化粪池尺寸，河北建筑专用化粪池大图-环宇
公司名称	河北省枣强县环宇玻璃钢制品厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	枣强县枣强县王常乡后王常
联系电话	086-03188051368 13503187732

产品详情

建筑专用化粪池尺寸，河北建筑专用化粪池大图-环宇化粪池（hu à f è n ch í ）是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池（septic tank）指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池化学原理化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡的生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/l，有机物浓度bod5在100~400mg/l之间，其中悬浮性的有机物浓度bod5为50~200mg/l。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。要求：化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范(gb50015-2003)第4.8.4~4.8.7条确定。污水在化粪池中停留时间不宜小于36h。对于无污泥处置的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。