

武汉博兴力 冶金起重电机 起重电机

产品名称	武汉博兴力 冶金起重电机 起重电机
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

产品详情

制造厂提供的功率等级是选自GB/T4772.1标准中的di—数系，冶金起重电机，少部份的功率选自第二数系。但有时功率等级及极数满足不了用户选型要求，请与制造厂协商后可以满足用户要求。起重冶金电机是短时及断续周期工作制，设计基础是S3-40%，起重电机公司，每小时起动6次（每个周期为10分钟，负载持续率40%），也称为基准工作制。

YZR系列电机中心高112 - 355mm。

绝缘等级为F级，外壳防护等级IP44、IP54，冷却方式IC411、IC401。基本安装方式有IMB3、IMB5、IMB35、IMBV1等等。工作方式：S3-15%；S3-25%；S3-40%；S3-60%工作制方式，环境温度 - 15— +40℃，海拔1000米以下。电压380V，频率50HZ。接法：3KW及以下为Y接，起重电机出售，4KW及以上为△接。Y系列电机具有效率很高，能耗少、噪声低、振动小、重量轻、体积小、性能优良，运行可靠，起重电机，维护方便等优点。广泛用起金、钢铁、建筑、水利等矿行业的各种无特殊要求的机械设备配套。

YZR，YZ起重及冶金电机

防护等级：冶金用电动机外壳防护等级为IP54；起重用电动机外壳等级为IP44。

冷却方法：机座112 - 132 IC0041 机座160 - 355 IC0141 机座400 IC0151。

绝缘等级：冶金用电机的绝缘等级为H级，起重用电动机绝缘等级为F级。

接线盒：电动机定子接线盒位于机座顶部，可由机座的任一侧进行接线。

传动方式：电动机采用联轴器或齿轮传动，在采用正齿轮传动时，齿轮节圆直径应不小于轴伸直径的2倍。

武汉博兴力(图)-冶金起重电机-起重电机由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴力机电科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的特殊电机等行业积累了大批忠诚的客户。武汉博兴力机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！