

# 磨刷机设计 磨刷机 菊川

产品名称	磨刷机设计 磨刷机 菊川
公司名称	昆山新菊铁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山柏庐北路27号
联系电话	18112666041 18112666041

## 产品详情

種名：合板用グレーディングマシン YGV-100型 [特許]

用途：合板の曲げ試験による等級区分

特長：合板1枚ずつを連続的に送りながら曲げヤング係数を測定し、等級区分（1級、2級、級外）を行うインライン対応の合板用グレーディングマシン。

昆山新菊铁设备有限公司为KIKUKAWA在中国设立的事务所，全权负责全系列产品的销售与售后服务，时刻恭候着您的垂询！

规定装饰单板贴面胶合板的含水率指标为6%～14%。

表面胶合强度反映的是装饰单板层与胶合板基材间的胶合强度。规定该项指标应 50MPa，且达标试件数 80%。若该项指标不合格，说明装饰单板与基材胶合板的胶合质量较差，在使用中可能造成装饰单板层开胶鼓起。

浸渍剥离反映的是装饰单板贴面胶合板各胶合层的胶合性能。该项指标不合格说明板材的胶合质量较差，在使用中可能造成开胶。

甲醛释放。该项指标是我国于2002年1月1日起实施的强制性，这是相关产品的“准sheng证”，从2002年1月1日起达不到这项标准的产品不准生产；这也是相关产品的“市场准入证”，磨刷机设计，从2002年7月1日起达不到这项标准的产品不准进入市场流通领域。甲醛超标将影响消费者的身体健康。标准规定装饰单板贴面胶合板甲醛释放量应达到：E1级 1.5mg/L，磨刷机图片，E2级 5.0mg/L。

选用要点

- 1) 根据工程性质、使用部位、环境条件等因素选用不同种类、等级、材质、装饰和幅面的胶合板。
- 2) 装修应选用珍贵木材刨切薄木贴面的胶合板。
- 3) 建筑内部装修用胶合板，磨刷机，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定。
- 4) 可能受潮的隐蔽部分和防水要求较高的场合应考虑选用 类或 类的胶合板，室外使用的胶合板应选用 类胶合板。
- 5) 面板装饰需用透明清漆（亦称清油），保留木材表面天然色泽和纹理，应着重面板材质、花纹和颜色的选择；若不需考虑面板的花纹和颜色，也应根据环境和造价合理选用胶合板等级、类别。

磨刷机设计-磨刷机-菊川由昆山新菊铁设备有限公司提供。“机械设备及配件,气动设备及配件,电气元件,机电设备产品销售”选择昆山新菊铁设备有限公司，公司位于：上海昆山柏庐北路27号，多年来，菊川坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。菊川期待成为您的长期合作伙伴！