

# 中空双层玻璃加工 虎门镇双层玻璃 利仁源厂家直发

产品名称	中空双层玻璃加工 虎门镇双层玻璃 利仁源厂家直发
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

## 产品详情

### 影响双层玻璃强度的因素——利仁源双层玻璃厂家

化学钢化是利用玻璃表面的离子迁移和扩散特性，使玻璃表面区域（一般数百微米以内厚度）成份发生变化，此变化导致玻璃表面微裂纹消失或在玻璃表面形成压应力层，进而使得玻璃强度提高。影响化学双层玻璃强度的因素：

- 1、玻璃成份：一般玻璃的SiO<sub>2</sub>含量在60-65%。Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>在离子交换过程中起加速作用，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的合适用量1%~17%。含量小于1%时，玻璃的化学稳定性差，含量大于17%时，生产玻璃时原料熔化困难。
- 2、熔盐成份：KNO<sub>3</sub>成份越纯越好。Na<sub>2</sub>O杂质超过0.5%就会对钢化效果产生影响。必须及时补充新溶盐和及时净化盐池。
- 3、处理温度：必须采用适宜的温度，过低造成离子交换无法进行，过高则会造成玻璃结构松弛，而使得强度降低。
- 4、处理时间：必须采用适宜的离子交换时间，玻璃在进行化学钢化时，处理的时间越长强度越大，但过长时间产生的效益并不明显。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司是一家以玻璃深加工为主的企业，所生产的双层玻璃质量，性能，广泛应用于建筑、家具制造、电子仪表、汽车制造、日用制品以及一些特种行业上。如果您需要订购的双层玻璃，欢迎前来咨询东莞市利仁源钢化玻璃有限公司。

## 双层玻璃的分类——利仁源双层玻璃厂家

双层玻璃的品种：平钢化、弯钢化、浴室、家具、电梯、防滑、彩釉、热反射镀膜、Low-E镀膜。以及复合成的中空玻璃、夹层玻璃等产品。防火玻璃是一种在规定的耐火试验中能够保持其完整性的特种玻璃，按防火玻璃的种类可分为A、B、C三类。

双层玻璃的颜色：透明清玻、超白、各种绿色、各种蓝色、各种灰色、茶色。

### 双层玻璃认证质量

符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》；ANSI Z97.1-2004 美准；BS 6206 英准；欧盟RoHS环保指令要求。

为什么利仁源的双层玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的双层玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购双层玻璃的朋友前来利仁源！

## 双层玻璃的外观质量问题及原因分析——利仁源双层玻璃厂家

随着城市的快速发展，城市人口的不断增加，土地价格的高涨，导致高层建筑物越建越多。钢化玻璃作为安全玻璃的一种，因其具有普通玻璃的视性，同时又具有机械强度高、热稳定性好且破碎后的碎片小、碎片无尖锐锋利的尖角等安全特性，已经作为高层建筑门窗必备的建材产品之一，得到广泛的应用。我们在重视其安全性能的同时，也决不应该忽视双层玻璃的外观质量，也就是，作为合格产品的外观质量也必须满足相应的技术要求。

双层玻璃的外观质量问题有许多表现形式，我们按照其出现在生产过程中阶段的不同，将其分为两大类：  
： 由原片质量缺陷造成的双层玻璃外观质量问题，如：点状缺陷(气泡、夹杂物)、划伤、光学变形等；  
； 由钢化加工过程造成的外观质量问题，如：双层玻璃的平整度问题(波浪纹、吻合度、板面变形)、光学方面的问题(中部灰色、应力斑过重、虹彩现象)、白道、划伤、麻点等。

为什么利仁源的双层玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的双层玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购双层玻璃的朋友前来咨询利仁源！

