

上海水动力旋转A字型叶菜种植「在线咨询」

产品名称	上海水动力旋转A字型叶菜种植「在线咨询」
公司名称	北京泓稷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗金燕龙大厦1812室
联系电话	13501127533 13501127533

产品详情

水动力A字型种植塔

以提高坐果率，增加单果重。在开花期，还可喷洒0.2%硫酸钙0.05%硫酸锰肥料溶液，以提高果实硬度和贮藏性能。综合防治1.病虫害主要以预防为主，综合防治植物保护政策受到各种措施的全1面控制。清洁田园，及时清除死枝，病叶（病虫）），病果，并集中烧。通过昆虫网，样本陷阱，光捕获和捕食来控制昆虫害虫。

水动力A字型种植塔

草莓苗生长发育的适温度为18-25 °C，夜间温度低于12 °C。出芽期限内，大白天为26-28 °C，夜间为8 °C;大白天开花期为20-25 °C，晚间开花期为10-12 °C;果子膨果期大白天为18-25 °C，夜间为8 °C。当温度高过30 °C时，尽量马上空气流通和致冷。建议将家具板材空气相对湿度持续保持在50%。很大或过小全是会伤害草莓苗的地下茎魅力和果子的一切正常生长发育。

插管式立柱栽培

插管式立柱栽培也称泡沫立柱栽培或复合基质插管式泡沫塑料立柱栽培，水动力旋转A字型叶菜种植价格，其立柱结构是先用海绵将粗大实心的聚苯的乙烯泡沫塑料方柱（中心柱）包裹，而后在外面包裹裁切好的无纺布，然后在外面安装4块已打好2排定植孔的泡沫侧壁板，将来在侧壁板的定植孔上安插上插管，这样制作的栽培柱用铁丝箍住，竖立于平面栽培槽内。

插管内装草炭与蛭石的复合基质（配比1~1.5:1），育好的苗预先定植于插管内。营养液自栽培柱的上方供液，然后注入平面栽培槽，与平面DFT水培相结合，循环供液。

上海水动力旋转A字型叶菜种植价格「在线咨询」由北京泓稷科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京泓稷科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为种植机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!