

汽车空调硅胶按键 新聚橡电子科技 常熟硅胶按键

产品名称	汽车空调硅胶按键 新聚橡电子科技 常熟硅胶按键
公司名称	苏州新聚橡电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区上供路388号
联系电话	15862470731 15862470731

产品详情

橡胶密封圈在受到外部各种环境因素的影响，这就更需要我们在储藏过程中注意一下周围的环境条件，

橡胶密封圈储存条件

1:温度：5-25 是比较理想的储存温度。应避免接触热源及阳光照射。从低温储藏状态取出的密封件，应先将其置于20 的环境中，汽车空调硅胶按键，然后再使用。

2:湿度：仓库的相对湿度应下小于70%，常熟硅胶按键，避免过于潮湿或过于干燥，不可出现冷凝现象。

3:光照：要避免太阳光及强的含有紫外线人工光源。防紫外线的包装袋可提供较好的保护。建议仓库的窗户上涂上红色或橙色涂料或贴薄膜。

4:辐射：避免电离辐射对密封件的损伤。

5:氧和臭氧：橡胶材料应避免暴露在循环流动的空气中。可通过包装、缠绕、存放在气密容器中或其他合适方法实现此目的。臭氧对大部分弹性体有害，仓库内避免有如下设备：蒸气灯、高压电器设备、电动机等设备。

6:变形：橡胶件应尽可能以自由状态放置，避免受拉伸、压缩或其他变形。

硅胶原料的配制可分三个基本过程:

- 1.塑炼:塑练是将生胶剪断，并将生胶可塑化、均匀化，硅胶制品厂家帮助配合剂的混练作业。其效果是改善药品的分散，防止作业中产生摩擦热，而致硅胶发生焦烧现象，进而改变硅胶的加工性。
- 2.混炼:混练是将配合药均匀混入塑炼完成的生胶中，而混炼的优劣，直接影响制品的良否。药分散不均，分子结构无法完全交联，硅胶则无法达到理想的物性。
- 3.压出:混炼完成的生胶，经过压出作业，将胶料中含有的多余空气压出，并完成所需的厚度，以利于模具内之成型作业。

食品级硅胶制品的性能：食品级硅胶属环保硅硅胶的一种，无毒，无气味，透明度高；柔软，弹性好，耐扭结不变形；不开裂，硅胶按键批发，使用寿命长，耐寒耐高温；具有更高的抗撕强度和的电气性能；常温放置不变黄，硅胶按键厂家，不喷霜，不吐白，不退色，久置水中无水垢，无异味；

食品级硅胶制品的主要用途，目前主要用用于食品的复模，巧克力模具，糖果模具，精密铸造，以及碳纤维复合材料，食品蛋糕模具，工艺陶瓷、印刷、家用电器、照明灯具制品、硅胶冰格、硅胶奶嘴。

汽车空调硅胶按键-新聚橡电子科技-常熟硅胶按键由苏州新聚橡电子科技有限公司提供。苏州新聚橡电子科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。新聚橡带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！