

聊城多孔砖 煤矸石多孔砖供应商 新甫建材

产品名称	聊城多孔砖 煤矸石多孔砖供应商 新甫建材
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

产品详情

多孔砖的适用范围

多孔砖兼具粘土砖和砼小砌块的特点，聊城多孔砖，外形特征属于烧结多孔砖，材料与砼小砌块类同，符合砖砌体施工习惯，各项物理、力学和砌体性能均可具备烧结粘土砖的条件。其使用范围、设计方法、施工和工程验收等可参照现行砌体标准，可直接替代烧结粘土砖用于各类承重、保温承重和框架填充等不同建筑墙体结构中，具有广泛的推广应用前景。

该产品的应用，将有助于减少和烧结粘土砖的生产使用，对于改善环境，保护土地资源和推进墙体材料革新与建筑节能，以及“禁实”工作的深入开展具有十分重要的社会和经济意义。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

对烧结多孔砖的认识

多孔砖烧结多孔砖是墙体改革的产物，它的特点是比普通烧结砖更具有良好的保温、隔热性能。

烧结多孔砖以黏土、页岩、煤矸石为主要原料，煤矸石多孔砖砖厂，经烧结而成，孔洞率不小于15%，大多数情况下多孔砖的孔形为圆形，也有非圆孔的形式。烧结多孔砖的特点在于孔的直径尺寸很小但是数量却很多。

烧结多孔砖很适合应用在砌体的承重部位.很有可能出现取代普通烧结粘土砖的趋势。

烧结多孔砖从目前的情况看，分为P型《或称KP，型多孔砖)和M型两种砖。现行的是(烧结多孔砖)(GB13544-2000)，

P型多孔砖外形尺寸为240mm x 115mm x 90mm， M型多孔砖外形尺寸为190mm x 190mm x 90mm.除了主规格以外，多孔砖还有与主规格配合使用的半砖、七分头等配砖。

从这两种砖的规格尺寸来看，p型砖与我们常用的普通烧结粘土砖只是在厚度上有所差别.M型多孔砖三个方向的尺寸与普通烧结粘土砖相比较都有变化，需要有配砖辅助使用。它的基本厚度为190mm，可以根据结构、抗震和热工要求，按半级模数差变化.这样在节省墙体材料上比普通烧结粘土砖和P型多孔砖更为合理。只是施工较为麻烦。

烧结多孔砖分为MU30， MU25， MU20，煤矸石多孔砖供应商， MUI5， MUIO五个抗压强度等级.通常使用的砌筑砂浆有M15， M10、 M7.5，煤矸石多孔砖， M5和M2.5。

新泰新甫新型建材有限公司自成立以来始终不渝的倡导绿色发展理念，致力于煤矸石烧结砖和多孔砖的研发和生产。

多孔砖是以水泥为胶结材料，与砂、石(轻集料)等经加水搅拌、成型和养护而制成的一种具有多排小孔的混凝土制品；是继普通与轻集料混凝土小型空心砌块之后又一个墙体材料新品种。

具有生产能耗低、节土利废、施工方便和体轻、强度高、保温效果好、耐久、收缩变形小、外观规整等特点，是一种替代烧结粘土砖的理想材料。

聊城多孔砖-煤矸石多孔砖供应商-新甫建材(推荐商家)由新泰市新甫新型建材有限公司提供。聊城多孔砖-煤矸石多孔砖供应商-新甫建材(推荐商家)是新泰市新甫新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。