

热收缩膜施工 中圳德兴防锈材料 沧州热收缩膜

产品名称	热收缩膜施工 中圳德兴防锈材料 沧州热收缩膜
公司名称	中圳德兴（北京）防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号
联系电话	13520136125 13520136125

产品详情

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

（美国RUST-X授权中国总经销商）

使用方法:

此热收缩膜包装设备后需用。加热温度需高于150℃，进口防锈热收缩膜，但这并不意味着设备会达到150℃。加热过程增加了收缩膜的温度，但几乎不会影响设备内部的温度。

适用于包装：

船体、直升机、喷气发动机、机械、重型设备、设备、海事设备、大型汽车部件、铸件、钢板卷、镀锌板、金属管、不锈钢、铜板、铝板、金属设备、发动机、汽轮机、锻件、金属板、电器面板、电动机等

气相防锈塑料薄膜(通称VCI膜)，主要是通过化学合成、筛选具有高温(200℃)稳定性和适宜蒸气压的气相缓蚀剂(VCI)，并使其以超微粉形态与PE混熔，制得高VCI含量的塑料母粒，热收缩膜施工，藉此母粒添加于聚烯烃树脂，经共挤吹塑工艺制得。与其他防锈包装材料相比，具有透明、柔韧、可封焊、可加工成型、阻隔性高和美观、方便、经济的特点。

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司 美国RUST-X授权中国总经销商

气相热收缩膜

防紫外线：欧洲标准:EN 13206:2001

膜的使用期限符合欧洲标准 EN13206，为检测膜的使用期限，用相应检测机器内的特定灯照射收缩膜(特定灯类似太阳辐射)，在实验室只考虑材料降解的标准，vci热收缩膜，通过快速人工老化(风蚀仪)进行测试。

覆盖材料（收缩膜）的使用寿命与暴露时间（人工老化）成比例，机械性能不考虑在内。

根据人工加速老化进行膜分级

膜的级别	使用期限（小时）
N	400
A	1700
B	3200
C	4600
D	6000
E	7300

自然老化和人工加速老化之间的相关性(PE膜、EVA膜和EBA膜)

气候区域	kLy/年 预计持续暴露时间(年)(小时)
70 - 100(北欧)	1700 3500 5300 7100
100 - 130(中欧)	2800 5600 8400
130 - 160(南欧)	3900 7800
北欧 120kLy/年；	南欧 140kLy/年

- 中圳使命：保护环境，关爱生命，沧州热收缩膜，帮助客户
- 专注于VCI气相防锈，致力于为客户提供锈蚀防控解决方案！

气相防锈热收缩膜VCI-763是使用先进的SMP技术制造而成，具有优良的抗撕裂性、抗拉强度和抗冲击性。气相防锈热收缩膜VCI-763具有交叉连接的特点，增加了分子链间的强度，是大型设备海洋运输的包装解决方案。可以对所包装的大型机械设备提供长期的防锈蚀保护。为大型设备海运包装量体裁衣，让客户尊享私人定制锈蚀防控包装解决方案。

热收缩膜施工-中圳德兴防锈材料(在线咨询)-沧州热收缩膜由中圳德兴（北京）防锈材料有限公司提供。中圳德兴（北京）防锈材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事气相防锈纸，VCI防锈包装纸，气相防锈包装纸的厂家，欢迎来电咨询。