

LX-9803电线伸长率试验机，试验机，材料试验机

产品名称	LX-9803电线伸长率试验机，试验机，材料试验机
公司名称	宁波海曙瑞柯仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:瑞柯仪器 型号:LX-9803
公司地址	海曙区灵桥路699号3-2室
联系电话	086-057427976112/27975197/27976124 13806673976

产品详情

是否提供加工定制：是
类型：金属材料试验机
拉伸空间：111（mm）

机台尺寸(长*宽*高)：50 X 21 X
24cm（mm）

品牌：瑞柯仪器
测量范围：221（KN）
拉伸速度：250-300mm/min（mm/
min）
机台重量：13（kg）

型号：LX-9803
示值准确度：1
用途：本机适用于铝、铜、铁等金
属材料作伸长特性之测试
使用电源：220（V\HZ）

电线伸长率试验机|金属裸电线伸长率试验机|铜线延伸率测试仪|线材伸长率试验机|

浙江伸长率试验机|宁波伸长率试验机|苏州伸长率试验机|上海伸长率试验机|

安徽伸长率试验机|天津伸长率试验机|青岛伸长率试验机

lx-9803电线伸长率试验机

适用范围本机适用于铝、铜、铁等金属材料作伸长特性之测试

lx-9803电线伸长率试验机

功能及特点：本机为金属材料做破坏伸长试验；以先进的软件程序设计及精密的电子感测技术来测量试件的拉伸量，并自动换算成%的数值以led显示，读取容易、功能精确、操作简单。

Ix-9803电线伸长率试验机

主要技术参数：型号：Ix-8803 试样线径范围：0.08-0.8/1.6/3.2, 0.03-1.2.拉伸速度:250-300mm/min
起始长度:250mm 延伸范围:0-60%(可选) 显示精度:0.1% 输入电源:ac220v/50/60hz

尺寸:50 x 21 x 24cm 重量:13kg

Ix-9803电线伸长率试验机

宁波海曙联欣电子科技有限公司宁波瑞柯仪器科技有限公司制造工厂设在广东东莞黄江镇主要生产和销售：线束（线材）综合测试仪、线束导通测试仪、线材（线束）导通测试机、.电源线综合测试仪、插头线综合测试仪、插头线导通测试仪、固体液体比重计/密度测试仪、电源插头线综合测试仪、插头温升测试仪、电压降测试仪、插头插座寿命负载试验机、滚筒跌落试验机、电线线材伸长率试验机、弯折摇摆试验机、电线曲挠试验机、电线火花试验机、电线水平垂直燃烧试验机、电线垂直燃烧试验机、汽车电线燃烧试验机、电线耐火试验机、煤矿电缆阻燃试验机、汽车内饰燃烧试验机15j测量显微镜、qj57直流双臂电桥、直流低电阻测试仪导体电阻夹具、哑铃刀裁刀、电线耐磨试验机、电线电缆削片机、线缆冲模削片机、拉力试验机、电线印刷耐磨试验机、切试片机冲片机/试料磨平机、恒温水槽、热延伸试验装置、高温压力试验装置、抗开裂卷绕（热冲击）试验装置、球压试验装置、线缆截面投影仪、电线低温冷绕试验箱、低温试验箱、低温冲击试验装置、低温卷绕试验装置、低温拉伸测试仪、恒温恒湿试验箱、恒温油槽、自然通风老化试验箱、换气式老化试验箱、烘箱、氧弹(空气弹)老化试验箱、臭氧老化试验箱、高低温试验箱、盐雾试验箱、模拟运输试验台、插拔力试验机、低电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、耐压测试仪、汽车内饰燃烧试验机、f14-1金属粉末流动性测定仪/松装密度测定仪/霍尔流速计/流动性和松装密度测量装置/霍尔流速计/松装密度计/粉末流动度与外观密度测试仪/粉末流动性和松装密度测量装置假比重测定器/松装密度测定仪