

保定泵站拍门价格

产品名称	保定泵站拍门价格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	噪音:小 设备自重:污水处理 工作压力:常压
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

保定泵站拍门价格

在保定泵站建设中，选择适合的拍门对于确保系统运行和维护起着至关重要的作用。我们新河县河畔水利机械厂是一家专业生产拍门的厂家，为您提供、、等多种类型的拍门，价格为每件2500.00元。以下将从多个方面介绍我们产品的优势和用途：

1. 用途

我们的广泛应用于保定泵站，主要用于污水处理领域。具有优良的耐腐蚀性能，能够有效阻止泵站和管道系统中的污水泄漏。而我们的则适用于各种水利工程，如水库、排涝泵站等。其具有高强度、耐水性好、防腐性能强等特点，能够确保泵站的正常运行。对于一些需要更高要求的工程，我们的将是您的最佳选择。它不仅能够应对复杂的工作环境，还能够提供更高的安全性和可靠性。而主要应用于对噪音要求较低的场所，其具有降噪效果明显的特点。适用于需要在噪音敏感区域建设泵站。

2. 产品优势

的优点主要体现在以下几个方面：噪音小：采用高质量的HDPE材料，可以降低振动和噪音的产生。加工定制：我们可以根据客户的具体需求进行定制加工，确保拍门与泵站的完美配合。工作压力：适用于常压工作环境。设备自重：相对较轻，安装维护方便。密封形式：采用硬密封型，能够有效防止泄漏。适用介质：主要适用于污水处理等水质介质。而和相比，具有以下优势：材料更加坚固耐用，具有更高的强度和抗腐蚀能力。适用于各种水利工程，满足不同环境和要求的使用。至于，其优势主要表现在噪音降低方面，可以提供更加安静舒适的工作环境。

综上所述，针对不同的泵站需求，我们新河县河畔水利机械厂可以提供多种类型的拍门，包括、、。无论您是需要降噪、抗腐蚀还是需要更高的强度和可靠性，我们都能为您提供最合适的产品。我们热忱

欢迎您垂询和购买！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。